



[Fiche technique]

Descendeur STOP

Réf. 745877

Avec freinage assisté.

Il s'utilise avec des cordes semi-statiques de 8,5 à 11 mm de diamètre.

Il permet un meilleur contrôle de la descente et facilite les manœuvres sur corde.

La poignée ergonomique rend la préhension et l'utilisation particulièrement confortables.

Les zones de frottement, en acier inoxydable, lui assurent une très grande durabilité.

Informations complémentaires

Freinage assisté permettant un meilleur contrôle de la descente.

Manœuvres sur corde facilitées pour le passage de fractionnements.

Compatible avec les cordes semi-statiques de 8,5 à 11 mm.

Préhension confortable et simplicité de déblocage de la corde, grâce à la poignée ergonomique.

Poignée orientée vers l'utilisateur pour un meilleur contrôle du défilement de la corde.

Démultiplication de la poignée pour une descente confortable.

Schéma d'installation de la corde gravé sur le descendeur.

Cliquet de verrouillage sur le flasque ouvrable permettant d'installer facilement la corde, tout en gardant l'appareil connecté au harnais.

Long trou de connexion permettant de retourner le mousqueton FREINO Z et ainsi rendre le descendeur imperdable lors des transferts du porte-matériel au mousqueton demi-rond.

Très grande durabilité, grâce à la poulie et la came en acier inoxydable.

Caractéristiques techniques

Matière	flasque en aluminium, poulie et came en acier inoxydable
Poids	350 g
Normes et Certification	CE EN 15151-1

Photos

