



[Fiche technique]

Détecteur de fumée

Réf. 697697

Détecteur de fumée photoélectrique idéal pour les habitations.

Il détecte rapidement les débuts d'incendies et la fumée qui s'en dégage.

Puissance de l'alarme : 85 dB.

Équipé du bouton Pause (Hush®) qui permet de désactiver temporairement l'alarme pendant environ 10 minutes.

Émission d'un double signal visuel puis sonore lorsque le détecteur atteint sa fin de vie et qu'il est à remplacer.

Fonction anti-vandalisme empêchant le démontage du détecteur de son support de fixation.

Informations complémentaires

Capteur photoélectrique.

Bouton test permettant de vérifier le bon fonctionnement.

Fonction d'activation automatique lorsque le détecteur est installé sur le support de fixation pour la 1ère fois.

Installation facile

Limites de températures : 0 à 40°C.

Utilisation :

Détecte rapidement les débuts d'incendies et la fumée qui s'en dégage.

Emet un signal sonore aigu lorsque la concentration de fumée dans l'air dépasse un seuil déterminé.

Le détecteur est constitué d'une cellule photoélectrique émettant un rayon lumineux vers une cible.

Dans le cas d'un incendie, la fumée monte au plafond et se répand dans l'appareil. Au passage devant la cellule, la fumée cause la diffraction de la lumière. La cible alors ne capte plus le rayon lumineux et l'alarme se déclenche.

De plus, ce modèle est équipé du bouton pause (Hush®) qui permet de désactiver temporairement l'alarme pendant environ 10 minutes.

Cette fonction de mise en sourdine est très utile près de la cuisine ou dans les autres endroits sujets aux fausses alarmes.

Emplacements recommandés :

Il est indispensable d'installer un détecteur de fumée dans un endroit où le signal peut être entendu par tous (dans le couloir qui donne accès aux chambres par exemple).

Pour une protection maximale, il est recommandé de s'équiper d'au moins un détecteur à chaque niveau de l'habitation et par tranche habitable de 70m².

Par contre, il est déconseillé de placer un détecteur dans les cuisines, salles de bains et salles d'eau, garages et chaufferies ; ceci afin d'éviter les alarmes intempestives provoquées par la vapeur, l'humidité ou la cuisson.

Conditonné dans emballage carton : (LxIxP) 10,6 x 10,6 x 5,6 cm. 174 g.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Øxp) 10,5 x 4,5 cm
Alimentation	Pile lithium scellée. Durée de vie 10 ans
Poids	121 g
Livré avec	1 détecteur avertisseur autonome de fumée 1 pile lithium scellée (durée de vie 10 ans) 1 support de montage avec 2 vis et 2 chevilles 1 manuel d'utilisation
Garantie	10 ans
Normes et Certification	Certifié EN 14604 et NF