[Fiche technique]

Détecteur d'immobilité motionSCOUT

Réf. 695224-695226-695225-695227-695220-695222-695221-695223

Détecteur d’immobilité sensible et électronique.
Compact, robuste et étanche (IP67).
Utilisation simple et intuitive : 2 boutons seulement.

Très bon rapport coût / performance.
Aucune maintenance et extrêmement durable.

Après 25 secondes d’immobilité déclenchement d’une pré-alarme.
Après 15 secondes supplémentaires d’immobilité, déclenchement des alarmes : visuelle, vibrante et sonore (niveau sonore croissant) audible à 3m (95dB).
Pour encore plus de sécurité, l’alarme peut également être déclenchée manuellement.
S'active lorsque la température dépasse 80°C.

Informations complémentaires

Différentes fonctions disponibles : avec ou sans clé, capteur de température, réinitialisation manuelle de l’alarme.
Préalarme : 2 signaux/seconde au niveau sonore réduit.
Alarme : 3 signaux/seconde au niveau sonore maximum.

Caractéristiques techniques

Marque	MSA
Dimensions	(HxLxP) : 100 x 75 x 45 mm
Alimentation	2 piles AA
Atex	ATEX
Poids	225 g
Autonomie	temps de fonctionnement >200 heures; 10 heures en alarme
Garantie	2 ans
Normes et Certification	II 1G EEx ia IIC T3/T4 -20°C à +55°C
Indice de protection	IP 67

Références

Réf. 695226	MotionSCOUT avec clé - Réinitialisation manuelle de l'alarme
Réf. 695227	MotionSCOUT avec clé - Capteur de température - Réinitialisation manuelle de l'alarme
Réf. 695221	MotionSCOUT sans clé - Capteur de température
Réf. 695223	MotionSCOUT sans clé - Capteur de température - Réinitialisation manuelle de l'alarme

Photos