



[Fiche technique]

Détecteur de vie camera de recherche multiseach avec boîtier, caméra, perche et 3 capteurs

Réf. 740034

Pratique, ergonomique et léger

Utilisé pour la recherche de victimes piégées sous les décombres dans des zones inaccessibles et difficiles d'accès.

Composition:

- Une caméra couleur pour la recherche visuelle des victimes, champ de vision total de 260°.
- 3 capteurs sismiques sans fil pour l'écoute des bruits émis par les victimes et leur localisation.
- Un boîtier de commande MULTI-APP avec une interface de navigation intuitive et pouvant se connecter tour à tour aux périphériques inclus dans le kit ou en option.

Informations complémentaires

Boîtier de commande MULTI-APP :

Temps de démarrage est inférieur à 1 mn.

Boîtier résistant aux chocs jusqu'à 2 m de hauteur.

Clavier du boîtier phosphorescent.

Rétroéclairage de l'écran.

Pare-soleil pour une meilleure visibilité de l'écran.

Affichage du degré de rotation de la tête de caméra et de l'intensité des LED.

Adaptateurs internationaux (UK, EU, AUS, USA) inclus.

Indication du niveau de charge à l'écran.

Galerie permettant de voir les enregistrements édités avec la caméra.

Fente pour carte SD afin de récupérer les enregistrements.

Connecteur casque audio/USB (seule la clé USB fournie par Leader peut être utilisée).

Modulable et se connecte tour à tour avec les 5 périphériques CAM, TIC, RD90, SEARCH et SCAN.

Fonction oscillogramme intégrée : permet de visualiser la fréquence du mouvement détecté (déduction s'il s'agit d'une vie humaine ou non).

Indique le statut de la connexion sans fil ou filaire au boîtier.

Sélection possible de la profondeur minimale ou maximale de recherche.

Filtre anti-bruit réglable : élimination des aigus et graves.

Modes d'écoute mono ou stéréo : écoute des capteurs sélectionnés dans 1 oreille ou les deux.

Caméra de recherche :

Lunette de la caméra en verre Saphir inrayable.

Clavier avec touches photoluminescentes.

Communication avec la victime en "Half Duplex".

Affichage de la caméra couleur de 160x120px ou 320x240px.

Articulation de la caméra de 170° (85° à droite et 85° à gauche) contrôlé via le boîtier de commande.

Equipée d'un bouchon pour une étanchéité de 2M.

Mode recherche: photos, vidéos, réglage du volume des écouteurs, réglage du microphone et de la luminosité.

Mode écoute: mono ou stéréo (réglage dans 1 oreille ou les deux), réglage des filtres anti bruits (graves et aigus).

PTT.

8 niveaux d'intensité lumineuse réglable.

Perche télescopique :

Composée d'un anneau de verrouillage à visser une fois la caméra connectée, sécurise le branchement.

Se fixe à l'épaule grâce à une sangle .

Casque audio :

Arceau serre-tête.

Micro omnidirectionnel.

2 écouteurs 300 ohms.

Câble de raccordement de 2m avec connecteur étanche (une fois branché sur le boîtier).

Capteurs sismiques :

Portée de 100 m en champs libre.

Equipés d'une batterie interchangeable.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) : 24 x 5,1 x 15,2 cm - taille de l'écran 7"
Caractéristiques produit	Utilisable par un droitier et par un gaucher. Taille de l'écran : 7"
Composition de l'ensemble	3 capteurs sismiques. Une paire d'écouteurs antibruit. Une antenne pour assurer les connexions sans fil avec les périphériques. Un pare-soleil pour une meilleure visibilité. Une sangle de cou pour le boîtier de contrôle. Un connecteur IP68 pour brancher la caméra. Une perche télescopique avec poignée amovible.
Couleur	Noir, Jaune
Alimentation	Piles ou batterie. Temps de charge de la batterie de 3.5 heures (capacité de 2500 mAh) ou pack de 10 piles de secours (non livrées)
Conforme 10g	Non
Matière	Boîtier de commande: polypropylène. Perche télescopique: fibre carbone.
Unité de vente	A l'unité
Poids	1,4 kg
Autonomie	Jusqu'à 2,5 h pour une charge avec la batterie ou 2 heures pour les 10 piles (lithium AAA-LR03)
Livré avec	Une batterie interchangeable avec tous les boîtiers et un chargeur Un pack de pile de secours (sans pile) Un kit adaptateur branchements internationaux Une carte mémoire SD Photos/Vidéos Une bandoulière pour la perche télescopique Un sac à dos de rangement Une valise de transport antichoc et étanche
Garantie	2 ans (hors accessoires)
Indice de protection	IP54
Accessoires et Consommables	En option : Une batterie interchangeable pour périphérique SCAN. Un chargeur batterie périphérique SCAN avec adaptateurs internationaux. Un câble USB de 5m pour connexion filaire alternative au boîtier de contrôle. Une tête de caméra.
Entretien	Température d'utilisation -10° à +60°C Température de stockage -40° à +70°C
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	8525801960
Référence fabricant (MPN)	D11.01.06