



[Fiche technique]

## **Détendeur débilite MEDISELECT II sortie simple**

Réf. 275141 - 275042

Détendeur avec débitmètre pour oxygène.

Manomètre rotatif pour une lecture facilitée de la pression.

Sortie du débit rotative à 360° afin de permettre une meilleure orientation de la tubulure d'oxygénothérapie vers le patient.

Innovation sécurité : dispositif de réglage des débits conçu pour délivrer le gaz, même entre deux positions.

### **Informations complémentaires**

Plages des débits : 0 à 15 l/min 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15.

Raccord d'entrée selon norme AFNOR.

Raccord de sortie débit M 12 x 1.25 avec olive de sortie.

Maintenance : conseillée après 5 ans par du personnel agréé.

Durée de vie du produit : 10 ans.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	GCE
<b>Couleur</b>	Metal, Bleu
<b>Pression</b>	Plage de pressions d'entrée: Jusqu'à 300 bar . Pression de sortie Pression nominale: 4 bar
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Corps laiton nickelé aspect satiné Volant de réglage polyamide Joints toriques EPDM Filtre bronze fritté Bonneterie de manomètre TPE
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Normes et Certification</b>	EN 10524-1 ASTM G175-3 EN 1789 : 2000
<b>Classification</b>	Dispositif médical de Classe 2b
<b>Partie du corps</b>	
<b>Etanche</b>	Non

## Références

<b>Réf. 275141</b>	Détendeur débilite MEDISELECT II sortie simple - à vis
<b>Réf. 275042</b>	Détendeur débilite MEDISELECT II sortie simple - à étrier

## Photos

