



[Fiche technique]

## **Dispositif combiné de désincarcération SC 758**

Réf. 762087

### **Un seul et même appareil puissant pour découper et écarter.**

Force de coupe : jusqu'à 885 kN.

Acier rond : jusqu'à un diamètre de 40 mm.

Force d'écartement : 43 - 1500 kN.

Distance d'écartement : 475 mm.

Force de traction : 94 kN.

Course de traction : 340 mm.

Besoins en fluide : 110 cm<sup>3</sup>.

Série : Tubulaire.

Classes de coupe NFPA : A8/B9/C9/D9/E9.

Capacité de coupe EN : 1J - 2K - 3K - 4K - 5K.

Facilite les opérations de secours en les rendant plus rapides et plus sûres.

Permet de découper des structures métalliques de pièces de véhicules, de tuyaux et de profilés en acier.

Efficace aussi pour repousser et lever des obstacles.

Parfait pour la police, l'armée, les équipes de sauvetage et de contrôle des catastrophes.

Processus d'ouverture et de fermeture rapide pour une plus grande rapidité lors des opérations de sauvetage urgentes.

Avec poignée étoile permettant une utilisation intuitive même dans les situations de stress et une commande précise dans des positions difficiles, sans rotation du poignet.

Poignée circulaire flexible pour un positionnement multiple du dispositif combiné.

Pointes en dent de requin "Shark Tooth" pour une excellente prise dans tout type d'intervention. Pointes amovibles permettant une longueur de coupe complète une fois enlevées.

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Lukas
<b>Dimensions</b>	876 x 301 x 206 mm
<b>Poids</b>	20,7 kg
<b>Garantie</b>	1 an
<b>Normes et Certification</b>	DIN EN 13204:2016-12
<b>Indice de protection</b>	IP 54

## Photos

