[Fiche technique]

Dispositif combiné de désincarcération SC 358

Réf. 762106

Polyvalent : un seul et même appareil pour découper et écarter.

Facilite les opérations de secours en les rendant plus rapides et plus sûres.
Permet de découper les structures métalliques de pièces de véhicules, les tuyaux et les profilés en acier.
Efficace aussi pour repousser et lever des obstacles.

Avec poignée étoile permettant une utilisation intuitive même dans les situations de stress et une commande précise dans des positions difficiles, sans rotation du poignet.
Poignée circulaire flexible pour un positionnement multiple du dispositif combiné.
Pointes en dent de requin "Shark Tooth" pour une excellente prise dans tout type d'intervention. Pointes amovibles permettant une longueur de coupe complète une fois enlevées.

Informations complémentaires

Idéal pour les applications suivantes :
- Premières mesures de sauvetage durant les opérations de désincarcération pour créer un accès primaire aux victimes.
- Sauvetage dans les bâtiments ou lors d'accidents de la circulation.
- Opérations de protection civile.

Caractéristiques techniques

Marque	Lukas
Dimensions	(Lxlxh) 774 x 228 x 172 mm
Caractéristiques produit	Besoin en fluide : 110 cm3 HM 10 ISO 6743-4
Couleur	Bleu
Conforme 10g	Non
Matière	Corps en plastique
Unité de vente	A l'unité
Poids	14,8 kg
Garantie	24
Normes et Certification	DIN EN 13204:2016-12 Classe CK 38/368 - I - 14,8
Indice de protection	IP 58
Entretien	Un contrôle visuel est à effectuer après chaque utilisation : contrôle de lubrification des pièces mobiles ainsi que des boulons. Les salissures doivent être éliminées avec un chiffon humide. Une révision annuelle doit être effectuée par une personne habilitée.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	84678900
Force de coupe (Kn)	492
Pression de travail (Mpa)	70
Distance d'écartement (mm)	368
Diamètre coupe (mm)	35