



[Fiche technique]

Dispositif combiné électrique de désincarcération SC358 E2

Réf. 762010

Outil à batterie très puissant.

Polyvalent : un seul appareil pour découper et écarter.

Force de coupe : jusqu'à 492 kN.

Acier rond : jusqu'à un diamètre de 35 mm.

Force d'écartement : jusqu'à 1500 kN.

Force d'écartement 25 mm vers l'intérieur des pointes : 38 kN.

Distance d'écartement : 368 mm.

Force de traction : 61 kN.

Course de traction : 382 mm.

Classes de coupe NFPA : A7/B8/C7/D8/E7

Classe de coupe EN : I

Capacité de coupe EN : 1I - 2J - 3I - 4J - 5J

Avec poignée étoile permettant une utilisation intuitive même dans les situations de stress et une commande précise dans des positions difficiles, sans rotation du poignet.

Poignée circulaire flexible pour un positionnement multiple du dispositif combiné.

Pointes dent de requin "Shark Tooth" pour une excellente prise dans tout type d'intervention. Les pointes sont amovibles permettant une longueur de coupe complète une fois enlevées.

Batterie 5Ah haute performance spécialement mise au point pour l'utilisation en intervention.

Compartiment protégeant la batterie.

Eclairage intégré grâce à des LED réparties sur le boîtier.

Informations complémentaires

Facilite les opérations de secours en les rendant plus rapides et plus sûres.

Idéal pour les applications suivantes :

- Opérations de désincarcération
- Travaux de secours
- Découpe de structures métalliques de pièces de véhicules, de tuyaux et de profilés en acier
- Repousser et lever des obstacles ...

La batterie est identique pour les cisailles, écarteurs, vérins et outils combinés électriques, facilitant ainsi la gestion des stocks de pièces détachées.

Caractéristiques techniques

Marque	Lukas
Dimensions	(Lxlxh) 956 x 237 x 278 mm
Alimentation	Fonctionne sur batterie Li-Ion ou branché sur secteur grâce à l'adaptateur secteur 230V en option. A commander séparément.
Poids	18,8 kg (sans batterie)
Garantie	1 an
Normes et Certification	DIN EN 13204:2016-12 NFPA 1936:2015 Les classifications des produits permettent de connaître leurs performances. Pour la norme EN : - les chiffres correspondent au type de profilé (1=ronds / 2=plats / 3=tubes ronds / 4=tubes carrés / 5= tubes rectangulaires) - les lettres correspondent à la dimension du profilé. Elles vont de A à K. Plus la lettre est élevée, plus la dimension du profilé est importante et donc plus l'outil est performant. Pour la norme NFPA : - les lettres correspondent au type de profilé (A=ronds / B=plats / C=tubes ronds / D=tubes carrés / E=angles) - les chiffres correspondent à la dimension du profilé. Ils vont de 2 à 9. Plus le chiffre est élevé, plus la dimension du profilé est importante et donc plus l'outil est performant.
Indice de protection	IP 54
Autres options disponibles	Appareil vendu sans batterie ni adaptateur secteur : à commander séparément
Accessoires et Consommables	Réf. 762015 - Batterie Lithium-Ion 5Ah pour gamme E2 Réf. 762016 - Chargeur 230V pour batterie Lithium-Ion 5Ah Réf. 762017 - Adaptateur secteur 230V pour outils de désincarcération gamme E2 Réf. 762018 - Chargeur 12/24V pour batterie Lithium-Ion 5Ah Réf. 762137 - Batterie Lithium-Ion 5Ah et Chargeur 230V pour gamme E et E2

Photos

