[Fiche technique]

Dispositif d'ancrage autonome à contrepoids

Réf. 745632

Dispositif portable et réutilisable.
Système d'ancrage simple, rapide et efficace.

Convient pour une protection antichute occasionnelle ou temporaire.

Facile à installer tout en offrant une résistance et une durabilité.

Idéal pour le travail sur les toits plats ou inclinés jusqu'à 5°, convient aux surfaces en bois, béton ou bitume.

Compatible avec divers systèmes d'ancrage antichute.

Informations complémentaires

Montant antichoc intégré pour une sécurité accrue de l'utilisateur et de la structure.
Tourillon intégré au système garantissant une liberté de mouvement sur 360°.
Plaques de base en PVC augmentant la durabilité, la durée de vie et la résistance au glissement.
Contrepoids de 20 kg chacun fournis avec une poignée de levage intégrée pour un transport et une installation facile et rapide.

Caractéristiques techniques

Marque	Capital Safety
Caractéristiques produit	Montant antichoc intégré pour une sécurité accrue de l'utilisateur et de la structure. Tourillon intégré au système garantissant une liberté de mouvement sur 360°. Plaques de base en PVC augmentant la durabilité, la durée de vie et la résistance au glissement. Contrepoids de 20 kg chacun fournis avec une poignée de levage intégrée pour un transport et une installation facile et rapide.
Couleur	Noir
Conforme 10g	Non
Matière	Plaques de contrepoids : en fonte, galvanisée. Plaques en caoutchouc : fonte avec revêtement en PVC. Boulons en « L » : acier au carbone, galvanisé. Montant et base pour toiture : Montant en aluminium (argent anodisé), Base en acier (zincage et revêtement
Unité de vente	A l'unité
Livré avec	Le système comprend : quatre plaques enrobées de caoutchouc de 20 kg, douze plaques de 20 kg, un ancrage pour toiture avec tourillon
Normes et Certification	Certification CE à la norme EN795:1996 Classe E pour un utilisateur
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	84799080
Référence fabricant (MPN)	2100180
Poids du produit	406.36