



[Fiche technique]

Dispositif d'ancrage coulissant

Réf. 745807

Installation ultra simple et rapide !

Léger, ce dispositif d'ancrage coulissant permet de sécuriser l'utilisateur de façon optimale.

Permet une mobilité horizontale sur les poutres en I d'une largeur comprise entre 8,75 cm et 35 cm et d'une épaisseur jusqu'à 3.125

Ajustable par cliquet intégré. Mécanisme de double verrouillage.

Se fixe en hauteur ou au pied de l'utilisateur. Une fois installé, il suivra librement le travailleur, grâce à des patins d'usure synthétiques empêchant le contact métal contre métal et réduisant ainsi le frottement, ce qui lui confère une grande souplesse d'utilisation.

Anneau en D à 360°.

Informations complémentaires

Compatible avec toute longe antichute aux normes CE.

Résistance maximale à la rupture : 22 kN.

Plage de températures : -40°C / +54°C

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Compatible avec toute longe antichute aux normes CE. Résistance maximale à la rupture : 22 kN. Plage de températures : -40°C / +54°C
Couleur	Metal, Bleu
Conforme 10g	Non
Matière	Tige : Aluminium Glissoir : Acier allié zingué Anneau en D : Acier zingué Patins : Polyéthylène anti-UV
Unité de vente	A l'unité
Poids	1,59 kg
Charge maximale admissible	140 kg
Normes et Certification	EN 795 : 2012 Type B
Instructions d'utilisation	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyer sur le mécanisme d'attache.2. Faire coulisser le glissoir à cliquet pour le plaquer contre le rebord et relâcher le mécanisme d'attache.3. Répéter si besoin l'opération de l'autre côté.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	2104711
Poids du produit	1.59