[Fiche technique]

Dispositif d'ancrage pour montant portes et fenêtres

Réf. 745722

Système d’ancrage pour portes et fenêtres, adaptable aux ouvertures comprises entre 55 et 130 cm de large. Il s’installe en quelques secondes.
Rapide, simple et sécurisé.
Conçu pour être installé sans endommager la structure.
Son installation ne requiert aucun perçage ni aucune soudure. Il suffit d’appuyer le dispositif entre les montants de porte ou de fenêtre et de serrer.
Facile à transporter, à installer, à démonter et à ranger, grâce à son point de fixation rapide, facile et sécurisé.
Léger et portatif, ce point d’ancrage ne pèse que 6,35 kg.
Sa facilité de transport et d’utilisation augmente la productivité et la satisfaction du travailleur. Les applications typiques de ce point d’ancrage incluent la construction résidentielle et commerciale, les toitures équipées d’une porte, les cages d’ascenseur, les ouvertures murales, les issues de secours, le sauvetage, etc.

Informations complémentaires

Résistance : 16 kN

L’installation de ce système d’ancrage se fait en trois étapes très simples :
Premièrement, retirer la goupille de sécurité.
Deuxièmement, insérer le dispositif d’ancrage à l’intérieur de l’ouverture concernée.
Troisièmement, procéder au serrage et à la mise en place du dispositif grâce au bouton de pré-réglage intégré. L’installation complète ne prend que quelques secondes pour bénéficier d’un point d’ancrage antichute parfaitement sécurisé auquel rattacher une longe à absorption d’énergie ou une ligne de vie à rappel automatique.

Caractéristiques techniques

Marque	Capital Safety
Dimensions	(LxlxE) : 143 x 18 x 5,7 cm
Caractéristiques produit	Résistance : 16 kN L'installation de ce système d'ancrage se fait en trois étapes très simples : Premièrement, retirer la goupille de sécurité. Deuxièmement, insérer le dispositif d'ancrage à l'intérieur de l'ouverture concernée. Troisièmement, procéder au serrage et à la mise en place du dispositif grâce au bouton de pré-réglage intégré. L'installation complète ne prend que quelques secondes pour bénéficier d'un point d'ancrage antichute parfaitement sécurisé auquel rattacher une longe à absorption d'énergie ou une ligne de vie à rappel automatique.
Couleur	Metal
Conforme 10g	Non
Matière	Aluminium et acier zingué
Unité de vente	A l'unité
Poids	6,35 kg
Charge maximale admissible	1 utilisateur, 140 kg
Normes et Certification	OSHA et CE EN 795 classe B
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	73269098
Référence fabricant (MPN)	2100080
Poids du produit	6.35