



[Fiche technique]

Dispositif d'ancrage pour poutres

Réf. 745724

Compacte et léger.

Quelques secondes pour l'installer et le régler.

Dispositif ajustable permettant de sécuriser l'utilisateur en prenant une poutre comme support d'ancrage. Utilisable à la verticale ou à l'horizontale.

Conçu pour une charge de travail de 22 kN quelle que soit la position d'utilisation.

Informations complémentaires

Cet ancrage ne peut être utilisé que lorsque l'aile de la poutre est aux dimensions (A) et d'une épaisseur (B), voir schéma :

Dimensions de l'aile (A) : 6,35 cm à 60,96 cm - Epaisseur de la poutre (B) : 3,81 cm

Caractéristiques techniques

Marque	Capital Safety
Caractéristiques produit	Cet ancrage ne peut être utilisé que lorsque l'aile de la poutre est aux dimensions (A) et d'une épaisseur (B), voir schéma : Dimensions de l'aile (A) : 6,35 cm à 60,96 cm - Epaisseur de la poutre (B) : 3,81 cm
Couleur	Metal
Conforme 10g	Non
Matière	anneau en D : acier inoxydable, extrémités du crochet : aluminium, bloc de réglage : aluminium, tube de support : alliage acier plaqué.
Unité de vente	A l'unité
Poids	14,1 kg
Charge maximale admissible	140
Normes et Certification	Equipement CE - EN795 Classes B & C
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	73269098
Référence fabricant (MPN)	2108414

Photos

