



[Fiche technique]

Divisions à 2 robinets

Réf. 671612 - 671613 - 671614 - 671615 - 777719 -
777721

Vannes à volant. En alliage d'aluminium.
Entrée avec verrou, sorties sans verrou.

Informations complémentaires

Permet la séparation d'une ligne d'eau en plusieurs branchements de tuyaux d'incendie.
La conception de cette division, à passage intégral, assure une perte de charge minimale.
Ouverture et fermeture sans effort.
Poignée de portage.
Pieds stabilisateurs.

Caractéristiques techniques

Marque	AWG
Pression	Nominale 16 bar. Epreuve 25,5 bar
Conforme 10g	Non
Matière	Corps en alliage d'aluminium première fusion et traité thermiquement. Revêtement polyester. Visserie en acier inoxydable.
Normes et Certification	Raccord DSP : NF S 61-701
Étanche	Non

Références

Réf. 671615	Divisions à 2 robinets - Entrée DSP40 - Sorties 2xGFR20 mâle
Réf. 671612	Divisions à 2 robinets - Entrée DSP65 - Sorties 2xDSP40
Réf. 777719	Divisions à 2 robinets - Entrée DSP65 - Sorties 2xDSP40
Réf. 671613	Divisions à 2 robinets - Entrée DSP65 - Sorties 2xDSP65
Réf. 671614	Divisions à 2 robinets - Entrée AR100 - Sorties 2xDSP65