



[Fiche technique]

Divisions à 3 robinets

Réf. 671629 - 671631 - 671632 - 777718

Vannes à volant. En alliage d'aluminium.
Entrée avec verrou, sorties sans verrou.

Informations complémentaires

Permet la séparation d'une ligne d'eau en plusieurs branchements de tuyaux d'incendie.
La conception de cette division, à passage intégral, assure une perte de charge minimale.
Ouverture et fermeture sans effort.
Poignée de portage.
Pieds stabilisateurs.

Caractéristiques techniques

Pression	nominale : 16 bar / épreuve : 25,5 bar
Matière	Corps en alliage d'aluminium première fusion et traité thermiquement. Revêtement polyester. Visserie en acier inoxydable.
Normes et Certification	Raccord DSP : NF S 61-701

Références

Réf. 671629	Divisions à 3 robinets - Entrée : DSP 65 à verrou. Sorties : 3 x DSP 40
Réf. 777718	Division à 3 robinets - Entrée DSP 65. Sortie 2 x DSP 40 + DSP 65
Réf. 671632	Divisions à 3 robinets - Entrée DSP 65. Sorties : DSP 65 + 2 x DSP 40
Réf. 671631	Divisions à 3 robinets - Entrée AR 100. Sorties : 3 x DSP 65

Photos



Réf.671632



Réf.671632



Réf.671632



Réf.671632