



[Fiche technique]

Ecarteur de désincarcération SP777

Réf. 762025

La référence dans la classe haute performance des écarteurs de désincarcération!

Ecarteur offrant des performances exceptionnelles : jusqu'à 600 kN!

Permet d'écarter, écraser et tirer.

Avec pointes dent de requin "Shark Tooth" pour une excellente prise dans tout type d'intervention.

Pointes extra plates à l'avant pour pouvoir être insérées dans des fentes de faible dimension .

Poignée circulaire flexible pour un positionnement multiple de l'écarteur.

Manipulation intuitive même dans les situations de stress.

Temps d'ouverture et de fermeture extrêmement courts pour un sauvetage rapide et sûr.

Ecarteur de la classe BS le plus léger du marché! Seulement 19,7 kg, soit 5 kg de moins que l'ancienne version, le SP 510.

Force d'écartement : 63-600 kN.

Distance d'écartement : 813 mm.

Force d'écrasement : jusqu'à 122 kN.

Force de traction : 60 kN.

Course de traction : 655 mm.

Idéal pour les applications suivantes :

Opérations de désincarcération délicates dans le trafic routier, ferrovière, aérien.

Travaux de secours.

Créer des ouvertures de sauvetage dans des murs métalliques.

Déformation de pièces métalliques.

Repousser et lever des obstacles.

Informations complémentaires

Besoin en fluide 385 cm³.

Caractéristiques techniques

Marque	Lukas
Dimensions	(Lxlxh) 898 x 309 x 202 mm
Poids	19,7 kg
Garantie	1 an
Normes et Certification	DIN EN 13204:2016-12 NFPA 1936:2015

Photos

