[Fiche technique]

Ecarteur hydraulique de désincarcération SP 555

Réf. 762036

Très bon rapport poids/performances.

Avec pointes dent de requin "Shark Tooth" pour une excellente prise dans tout type d'intervention.
Outil léger avec bonne répartition du poids.
Poignée étoile permettant une utilisation intuitive même dans les situations de stress et une commande précise dans des positions difficiles, sans rotation du poignet.
Temps d'ouverture et de fermeture extrêmement courts pour un sauvetage rapide et sûr.

Informations complémentaires

A raccorder à un groupe hydraulique.
Idéal pour les applications suivantes :
- Opérations de désincarcération
- Travaux de secours
- Repousser et lever des obstacles ...

Caractéristiques techniques

Marque	Lukas
Dimensions	(Lxlxh) 823 x 285 x 202 mm
Caractéristiques produit	Besoin en fluide : 240 cm3 HM 10 ISO 6743-4
Couleur	Bleu
Conforme 10g	Non
Matière	Corps en plastique, bras en aluminium
Unité de vente	A l'unité
Poids	16,2 kg
Garantie	24
Normes et Certification	DIN EN 13204:2016-12 Classe : AS-52/730 - 16,2
Indice de protection	IP 58
Entretien	Un contrôle visuel est à effectuer après chaque utilisation : contrôle de lubrification des pièces mobiles ainsi que des boulons. Les salissures doivent être éliminées avec un chiffon humide. Une révision annuelle doit être effectuée par une personne habilitée.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	84678900
Pression de travail (Mpa)	70
Distance d'écartement (mm)	730
Accessoires et Consommables	Réf. 762029 - Flexible hydraulique double 10 m à raccords mono