

[Fiche technique]



Ecarteur hydraulique de désincarcération SP555

Réf. 762036

Très bon rapport poids/performances.

Force d'écartement : 52-658 kN.

Ouverture des pointes : 730 mm.

Force d'écrasement : jusqu'à 115 kN.

Force de traction : 58 kN.

Course de traction : 569 mm.

Besoins en fluide : 240 cm³.

Avec pointes dent de requin "Shark Tooth" pour une excellente prise dans tout type d'intervention.

Outil léger avec bonne répartition du poids.

Poignée étoile permettant une utilisation intuitive même dans les situations de stress et une commande précise dans des positions difficiles, sans rotation du poignet.

Temps d'ouverture et de fermeture extrêmement courts pour un sauvetage rapide et sûr.

Informations complémentaires

A raccorder à un groupe hydraulique.

Idéal pour les applications suivantes :

- Opérations de désincarcération
- Travaux de secours
- Repousser et lever des obstacles ...

Caractéristiques techniques

Marque	Lukas
Dimensions	(Lxlxh) 823 x 285 x 202 mm
Poids	16,2 kg
Garantie	1 an
Normes et Certification	DIN EN 13204:2016-12 NFPA 1936:2015
Accessoires et Consommables	Réf. 762029 - Flexible hydraulique double 10 m à raccords mono