[Fiche technique]

Enrouleur de tuyau plat

Réf. 585006

Enrouleur ambidextre de tuyaux simple d'utilisation.

Enrouleur permettant de rouler à double lestuyaux pompier souples d'incendie.
Se compose :
- d'une poignée de transport et de maintien
- d'une manivelle détachable

Enrouleur pliable, peu encombrant pour un rangement facile.
Moyeu de rotation de la poignée sans entretien.

Informations complémentaires

Compatible avec les tuyaux de diamètre 22, 45 et 70 mm de longueur 20m.
Cale pied pour maintien de stabilité lors de l'utilisation doté d'une entretoise permettant de guider l'enroulement des tuyaux de 45mm.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) : 160 x 120 x 650 mm
Caractéristiques produit	Compatible avec les tuyaux de diamètre 22, 45 et 70 mm de longueur 20m. Cale pied pour maintien de stabilité lors de l'utilisation doté d'une entretoise permettant de guider l'enroulement des tuyaux de 45mm.
Couleur	Jaune, Rouge
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	Acier epoxy
Unité de vente	1
Poids	3 kg
Garantie	12
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	8479899790
Référence fabricant (MPN)	300115
Etanche	Non
Poids du produit	3