



[Fiche technique]

Enrouleur professionnel 4 prises

Réf. 725356 - 725357 - 725358

Enrouleur Standard FD Pro avec protection différentielle 30 mA.

- Indice de protection : IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide-câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Protection de la vie humaine.
- Protection des matériels.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W - câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.
- Longueur de câble : 25 m.
- Câble H07RN-F 3G2,5.
- Diamètre du tambour : 290 mm.

Informations complémentaires

- Conforme aux recommandations OPPBTP.
- Certifications :
 - prescription NF C 15100
 - conforme à la directive « Compatibilité électromagnétique » 2004/108/CE
 - conforme à la directive « Basse tension » 2006/95/CE
 - conforme à la norme NF EN 61242 - 1997 : A1 - 2008
 - conforme à la norme NF C 61314 - 2008 : A1 - 2010
 - conforme à la norme NF EN 60529 - 1992 : A1 - 2000

Caractéristiques techniques

**Accessoires et
Consommables**

Références

Réf. 725356 Enrouleur 4 prises - 25 m de câble - 3xG1.5