



[Fiche technique]

Enrouleur Standard FD Pro 4 prises avec protection différentielle

Réf. 725355 - 725385

4 prises 2P+T 16A/230V à clapets.

Enrouleur avec disjoncteur thermique et protection différentielle de 30 mA.

Poignée ergonomique avec guide-câble.

Bouton tournant avec logostar pour faciliter l'enroulement du câble.

Voyant LED de présence de tension.

Informations complémentaires

Fabrication française.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Puissance maxi : - câble déroulé 3500 W - câble enroulé 1000 W
Matière	Boitier plastique
Garantie	5 ans
Normes et Certification	Conformité : - directive « Compatibilité électromagnétique » 2004/108/CE - directive « Basse tension » 2006/95/CE - norme NF EN 61242:1997 / A1:2008 - norme NF C 61543:1995 / A2:2006 - prescription NF C 15100 - recommandations OPPBTP
Indice de protection	IP 44

Références

Réf. 725355

Enrouleur Standard FD Pro 3x2,5 - DT - Protection différentielle - 4 prises - Câble 25 m
Dimensions : Tambour Ø 29 cm. Hauteur 36.5 cm.

Réf. 725385

Enrouleur Standard FD Pro 3x2,5 - DT - Protection différentielle - 4 prises - Câble 40 m
Dimensions : Tambour Ø 32 cm. Hauteur 42 cm.