



[Fiche technique]

Enrouleur Standard FD Pro 4 prises avec protection différentielle

Réf. 725355 - 725385

4 prises 2P+T 16A/230V à clapets.

Enrouleur avec disjoncteur thermique et protection différentielle de 30 mA.

Poignée ergonomique avec guide-câble.

Bouton tournant avec logostar pour facilité l'enroulement du câble.

Voyant LED de présence de tension.

Informations complémentaires

Fabrication française.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit Puissance maxi :

- câble déroulé 3500 W - câble enroulé 1000 W

Matière Boitier plastique

Garantie 5 ans

Normes et Certification Conformité : - directive « Compatibilité électromagnétique » 2004/108/CE - directive « Basse tension »

 $2006/95/CE - norme\ NF\ EN\ 61242:1997\ /\ A1:2008\ -\ norme\ NF\ C\ 61543:1995\ /\ A2:2006\ -\ prescription\ NF\ C\ A2:2006\ -\ prescription\ NF\ A3:2006\ -\ prescription\$

15100 - recommandations OPPBTP

Indice de protection IP 44



Références

Réf. 725355 Enrouleur Standard FD Pro 3x2,5 - DT - Protection différentielle - 4 prises - Câble 25 m

Dimensions: Tambour Ø 29 cm. Hauteur 36.5 cm.

Réf. 725385 Enrouleur Standard FD Pro 3x2,5 - DT - Protection différentielle - 4 prises - Câble 40 m

Dimensions : Tambour Ø 32 cm. Hauteur 42 cm.