[Fiche technique]

Equipement d'approche au feu

Réf. 742365 - 742366

Ensemble pour interventions à proximité immédiate du feu en molleton aluminisé conforme EN1486.

Protection contre les risques thermiques (flamme, chaleur rayonnante) et intervention incendie protection pour pompiers.

2 versions disponibles :
- Veste, pantalon à bretelles, cagoule, surbottes et gants.
- Combinaison, cagoule, surbottes et gants.

Informations complémentaires

Une veste aluminisée
- entièrement doublée en coton ignifuge traité Proban®
- avec col cuir fleur de bovin hydrofuge
- fermeture latérale par auto-agrippant et boutons pression
- toutes coutures fil KEVLAR®

Un pantalon aluminisé
- entièrement doublée en coton ignifuge traité Proban®
- pantalon à bretelles avec fermeture braguette par pressions
- toutes coutures fil KEVLAR®

OU

Une combinaison aluminisée
- entièrement doublée en coton ignifuge traité Proban®
- Fermeture par glissière sous patte avec auto-agrippant
- toutes coutures fil KEVLAR®
- tailles L / XL / XXL

Une cagoule aluminisée
- Equipée d'un écran polycarbonate icolore (3 mm) et d'un écran plycarbonate dorée (1mm)
- Casque en fibre de verre intégré dans la cagoule pour utilisation d'un masque avec soupape à la demande

Surbottes aluminisées
- Avec tige aluminisée doublée en coton ignifuge traité Proban®
- Semelles simplifiées

Gants aluminisés
- Doublure interne en laine Jersey
- Longueur totale de 40 cm

Caractéristiques techniques

Conforme 10g	Non
Matière	Complexe Fireshield : Tissu Aramide aluminisé 300 gr/m² - Isolant feutre carbone 320 gr/m² - Tissu de verre aluminisé 135g/m² - Coton traité retardateur de flamme 185 gr/m². Doublure 100% coton traité retardateur de flamme pour la veste et le pantalon.
Unité de vente	A l'unité
Livré avec	Une cagoule aluminisée qui permet le port d'un masque respiratoire d'ARI à fixation par araignée, une paire de surbottes résistantes à la chaleur (env 250°C), une paire de gants aluminisés
Normes et Certification	EN 1486 EN ISO 11612:2015 (A1/B1/C4/D0/E0/F2)
Instructions d'utilisation	Stockage : A l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, huiles, graisses, etc...
Entretien	Un vêtement sale peut entraîner une protection réduite. Pas de lavage conseillé, nettoyer avec une éponge humide, entretien/réforme : voir notice générale.
Autres options disponibles	Surbottes avec semelle multicouches, cagoule avec sac dorsal, cantine ou sac de rangement, nous consulter.
Partie du corps	

Références

Réf. 742365	Equipement d'approche au feu - Veste et pantalon
Réf. 742366	Equipement d'approche au feu - Combinaison

Photos