



[Fiche technique]

Equipement d'intervention incendie

Réf. 742367

Scaphandre pour interventions prolongées à proximité immédiate du feu et pour pénétrations de courtes durées.

Avec poche dorsale pour port d'un ARI.

Informations complémentaires

Un scaphandre aluminisé

- Poche dorsale pour port d'un ARI
- Fermeture à glissière sous patte fermée par agrippant
- Entièrement doublé en coton ignifuge Proban
- Toute coutures fil KEVLAR®

Une cagoule aluminisée

- Emplacement dans la cagoule pour port du masque ARI et de la soupape à la demande
- Casque en fibre type aciériste avec coiffe réglable
- 2 écrans en polycarbonate 250 x 1500 mm : un incolore de 3mm à l'intérieur et un doré de 1 mm à l'extérieur
- Toutes coutures fil KEVLAR®

Surbottes aluminisées

- Semelles isolantes
- 1 sangle de serrage
- Ouverture arrière par fermeture à glissière sous patte
- Toutes coutures fil KEVLAR®

Gants aluminisés

- 5 doigts
- Longueur 40 cm
- Toutes coutures fil KEVLAR®

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	<p>Un scaphandre aluminisé</p> <ul style="list-style-type: none">- Poche dorsale pour port d'un ARI- Fermeture à glissière sous patte fermée par agrippant- Entièrement doublé en coton ignifuge Proban- Toute coutures fil KEVLAR® <p>Une cagoule aluminisée</p> <ul style="list-style-type: none">- Emplacement dans la cagoule pour port du masque ARI et de la soupape à la demande- Casque en fibre type aciériste avec coiffe réglable- 2 écrans en polycarbonate 250 x 1500 mm : un incolore de 3mm à l'intérieur et un doré de 1 mm à l'extérieur- Toutes coutures fil KEVLAR® <p>Surbottes aluminisées</p> <ul style="list-style-type: none">- Semelles isolantes- 1 sangle de serrage- Ouverture arrière par fermeture à glissière sous patte- Toutes coutures fil KEVLAR® <p>Gants aluminisés</p> <ul style="list-style-type: none">- 5 doigts- Longueur 40 cm- Toutes coutures fil KEVLAR®
Couleur	Argente
Conforme 10g	Non
Matière	Complexe Fireshield : Tissu Aramide aluminisé 300 gr/m ² - Isolant feutre carbone 320 gr/m ² - Tissu de verre aluminisé 135 gr/m ² - Coton traité retardateur de flamme 185 gr/m ² Doublure 100% coton traité retardateur de flamme pour tenue
Unité de vente	A l'unité
Livré avec	Un scaphandre, une cagoule, une paire de gants et une paire de surbottes simplifiées
Normes et Certification	EN 1486 EN ISO 11612:2015 (A1/B1/C4/D0/E0/F2)
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	6203231000