



[Fiche technique]

Extincteur eau avec additif

Réf. 130098 - 130099 - 900906 - 900910 - 900904

Extincteur eau + additif 6 ou 9 L.

Disponible avec ou sans antigel; à pression auxiliaire ou pression permanente.

Existe également en classe F.

Informations complémentaires

Confort d'utilisation amélioré grâce à la poignée ergonomique renforcée.

Flexible très maniable avec son ressort de protection. Débit contrôlé.

Conçu avec des matériaux de grande qualité.

Sécurité et simplicité d'utilisation.

Caractéristiques techniques

Marque Andrieu

Caractéristiques produit Confort d'utilisation amélioré grâce à la poignée ergonomique renforcée.

Flexible très maniable avec son ressort de protection. Débit contrôlé.

Conçu avec des matériaux de grande qualité.

Sécurité et simplicité d'utilisation.

Conforme 10g Nor

Livré avec Support mural

Normes et Certification CE / NF EN 3-7 / EN 3-8.

Partie du corps

Etanche Non



Références

Réf. 130098 EP 6 L + additif - AB

Dimensions: (hxØ) 51 x 16 cm

Caractéristiques produit : Durée de fonctionnement 34,3 s. Température : +5 à +60°C.

Réf. 130099 EP 9 L + additif - AB

Dimensions : (hxØ) 66 x 16 cm

Caractéristiques produit : Durée de fonctionnement 85,3 s. Température : +5 à +60°C.

Réf. 900906 EP 6 L + additif + antigel - AB

Dimensions: (hxØ) 51 x 16 cm

Caractéristiques produit : Durée de fonctionnement : 31,7 s. Température : -10 à

+60°C

Réf. 900910 EP 6 L + additif homologué classe F - ABF

Dimensions : (hxØ) 51 x 16 cm

Caractéristiques produit : Durée de fonctionnement : 34,3 s. Température : +5 à +60°C

Réf. 900904 EP 9L + additif - pression permanente - AB

Caractéristiques produit : Pression permanente S9 DLWB

Photos



