



[Fiche technique]

Gants anti-chaleur

Réf. 742351 - 742350

Idéal pour manipuler des objets jusqu'à 600°C.

EPI pour travailler avec des pièces à très haute température sans craindre de se brûler (la durée d'isolation dépend de la température de l'objet et de la durée d'exposition).

Informations complémentaires

Résistance mécanique limitée, ce n'est pas un gant de manutention à usage général, plus la température est importante, plus les matériaux perdent de leur résistance mécanique.

Caractéristiques techniques

Marque	EDC Protection
Dimensions	Disponible en 30 et 40 cm
Matière	Couche de contact en tissu ALUTHERM® / Isolation thermique interne par doublure laine ignifuge / Coutures en fil Kevlar
Tailles disponibles	Taille unique (T10/11)
Normes et Certification	EPI de classe 3 EN 420, EN 388, EN 407
Instructions d'utilisation	Recommandation : pour refroidir le gant plus vite, travailler avec 2 paires en alternance.
Entretien	Le lavage des gants peut altérer les performances, il n'est donc pas recommandé de les laver. Eviter le dépôt de graisses, huiles et solvants qui pourraient s'enflammer au contact de la chaleur. Un gant humide transmet plus vite la chaleur. Stockage : à l'abri de la lumière et dans un endroit sec exempt d'humidité, d'huiles, graisses, etc...
Type de protection (gants)	Thermique

Références

- Réf. 742351** Gants anti-chaleur 30 cm
- Réf. 742350** Gants anti-chaleur 40 cm

Photos







 Coutures en fil Kevlar	 EPI de classe 3
 Tissu ALUTHERM®	 EN 388
 Doublure laine ignifuge	 EN 407
	 EN 420

Gants Pompiers anti-chaleur en
tissu de verre Alutherm®