



[Fiche technique]

## **Groupe électrogène 3 KW Perform 3000XL**

Réf. 726204

**Appareil professionnel portable adapté à un usage fréquent, avec moteur refroidi par air.**

Gamme Perform. Moteur Kohler.

Puissance max. LTP 3 kW.

Réservoir 13 L. Conso 75% 1,30 L/h.

Tension nominale 230 V.

Fréquence 50 Hz.

Niveau de puissance acoustique garanti LwA 95 dB(A).

Robuste et performant.

Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver.

Monophasé, essence, avec sécurité huile et disjoncteur.

## Informations complémentaires

### Caractéristiques générales :

Niveau de pression acoustique à 1 m : 81,65 dB(A).

Niveau de pression acoustique à 7 m : 68,24 dB(A).

### Caractéristiques moteur :

Type moteur : CH270.

Distribution : O.V.H.

Démarrage : lanceur.

Sécurité huile : oui.

Cylindrée : 208 cm<sup>3</sup>.

Capacité d'huile : 0,60 L.

### Caractéristiques alternateur :

Technologie : sans bague ni balai.

Régulation AVR : non.

Classe d'isolement : H.

### Prises et coffret :

2 prises 230V 10/16A - Disjoncteur.

Il respecte la charte Qualigen assurant qualité du produit et sécurité des utilisateurs.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) 65 x 51 x 46 cm
<b>Poids</b>	46,5 kg
<b>Autonomie</b>	75% 10 heures
<b>Livré avec</b>	Entonnoir, plots de maintien au sol, manuel d'utilisation et d'entretien, poignées grip ergonomiques.
<b>Garantie</b>	Groupe complet garanti 3 ans
<b>Indice de protection</b>	Alternateur IP 23
<b>Accessoires et Consommables</b>	Protection différentielle, inverseur de source manuel, kit brouette, kit entretien pour moteur Kohler, housse de protection, kit fiches mâles, piquet de terre, arceau de levage central. N'hésitez pas à nous consulter.