



[Fiche technique]

## **Groupe électrogène insonorisé Inverter Pro 2000**

Réf. 726206

**Ergonomique, léger et compact**

**Très silencieux**

**Courant de qualité**

**Faible consommation**

**Fabrication française**

Robuste et performant.

Monophasé, essence, avec sécurité du niveau d'huile et disjoncteur thermique.

Gamme Prestige garantissant efficacité et insonorisation. Moteur Yamaha.

Avec technologie Inverter, très performante : garantit la stabilité de tension et de fréquence du groupe électrogène.

Sortie 12V pour alimenter le matériel 12V et recharger des batteries (câbles de connexion inclus).

Puissance max 2000 W. Alternateur.

---

## Informations complémentaires

---

### Caractéristiques générales :

Fréquence : 50 Hz

Puissance max (kW) : 2

Tension nominale : 230 V

Nombre de phase : Monophasé

Réservoir : 4.20 Litres

Consommation 75% (L/h) : 0.90

Autonomie 75% (h) : 4.70

Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) : 89

Niveau de pression acoustique @1m dB(A) : 75

Niveau de pression acoustique @7m dB(A) : 60

### Caractéristiques moteur :

Distribution : O.H.V.

Démarrage : Lanceur

Sécurité huile : Oui

Cylindrée : 79 cm<sup>3</sup>

Capacité huile : 0.40 L

### Caractéristiques alternateur :

Technologie : Inverter

Régulation AVR : Non

Classe d'isolement : H

Produit respectant la charte Qualigen garantissant ainsi son haut niveau de qualité et garantissant la sécurité des utilisateurs.

## Caractéristiques techniques

---

### Dimensions

(Lxlxh) 49 x 28 x 44,5 cm

<b>Caractéristiques produit</b>	<p>Caractéristiques générales :</p> <p>Fréquence : 50 Hz  Puissance max (kW) : 2  Tension nominale : 230 V  Nombre de phase : Monophasé  Réservoir : 4.20 Litres  Consommation 75% (L/h) : 0.90  Autonomie 75% (h) : 4.70  Niveau de puissance acoustique garnati LwA dB(A) : 89  Niveau de pression acoustique @1m dB(A) : 75  Niveau de pression acoustique @7m dB(A) : 60</p> <p>Caractéristiques moteur :</p> <p>Distribution : O.H.V.  Démarrage : Lanceur  Sécurité huile : Oui  Cylindrée : 79 cm3  Capacité huile : 0.40 L</p> <p>Caractéristiques alternateur :</p> <p>Technologie : Inverter  Régulation AVR : Non  Classe d'isolement : H</p> <p>Produit respectant la charte Qualigen garantissant ainsi son haut niveau de qualité et garantissant la sécurité des utilisateurs.</p>
<b>Couleur</b>	Noir, Bleu Clair
<b>Alimentation</b>	Essence - Moteur thermique 79 cm3 - Yamaha MZ80 C5
<b>Modèle</b>	Pro 2000 C5
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	21 kg
<b>Autonomie</b>	75% 4.7 h
<b>Livré avec</b>	Clé à bougie et manuel d'utilisation
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Normes et Certification</b>	Satisfait aux dispositions : Directive machines 2006/42/CE - Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE - Directive relative aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur 2000/14/CE - aux objectifs de sécurité prévus par la Directive Basse Tension 2014/35/UE C-15401 C-15100 ISO 8528-1 Label Qualigen
<b>Indice de protection</b>	IP 23
<b>Accessoires et Consommables</b>	Huile moteur préconisée: SAE 15W40
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	8502202090
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	INVERTER PRO 2000

