



[Fiche technique]

Groupe hydraulique P635 SE

Réf. 762049

Grâce à un volume d'huile plus important, le débit est plus fort et la puissance plus élevée.

Conçu pour alimenter les appareils hydrauliques de sauvetage et de désincarcération (cisailles, écarteurs, vérins, outils combinés).

Moteur électrique de 230 V avec fonction turbo intégrée.

Permet de raccorder 2 appareils simultanément sans perte de vitesse pour un sauvetage 2 fois plus rapide.

Construction robuste. Cadre en acier et parois latérales.

Poignée de transport.

Puissance : 2,2 kW.

Pression de service max. : 700 bar.

Débit basse/haute pression : 2 x 2,4 - 2 x 0,55 L/min.

Débit Turbo basse-haute pression : 1 x 4,7 - 1 x 1,24 L/min.

Volume d'huile : 5 L.

Plus léger que le modèle précédent : 4 kg de moins.

Optimal pour une utilisation avec des gants.

Jauge de niveau d'huile.

Plus de flexibilité :

Couplage rapide et sûr grâce à la technologie de monocouplage.

Un enrouleur de tuyau peut être installé ultérieurement.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxlxh) 440 x 440 x 445 mm
Composition de l'ensemble	Livré sans tuyaux
Couleur	Bleu Marine, Blanc
Pression	Pression : 700 Bar
Conforme 10g	Non
Matière	
Unité de vente	A l'unité
Poids	36,7 kg prêt à l'emploi
Garantie	12
Normes et Certification	EN 13204:2016-12 NFPA 1936
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Poids du produit	36.7
Accessoires et Consommables	Réf. 762029 - Flexible hydraulique double 10 m à raccords mono Réf. 764756 - Tuyau de connexion double de 5 m à raccords mono Réf. 762083 - Tuyau de connexion COAX de 5 m à raccords mono Réf. 764757 - Tuyau de connexion COAX de 10 m à raccords mono, bleu