[Fiche technique]

HARNAIS AVAO BOD T 0 A 2

Réf. 745818

Le harnais d’antichute, de maintien au travail et de suspension AVAO BOD a été conçu pour favoriser le confort dans toutes les situations. Confortable tout au long des phase1

Le harnais d’antichute, de maintien au travail et de suspension AVAO BOD a été conçu pour favoriser le confort dans toutes les situations.
Confortable tout au long des phases de travail :
- ceinture et tours de cuisse semi-rigides et larges pour un excellent maintien. La construction légère et respirante offre une très bonne aération,
- bretelles en mousse, écartées du tour de cou, pour limiter les frottements. En cas de charge sur la ceinture, elles reprennent cette charge et la répartissent sur les épaules.
Réglages pratiques :
- ceinture, bretelles et tours de cuisse équipés de boucles autobloquantes pour un réglage simple et rapide,
- système de rangement des connecteurs MGO des longes d'antichute, sur chaque bretelle.
- points d’attache latéraux pouvant être rabattus pour éviter leur accrochage involontaire lorsqu'ils ne sont pas utilisés,
- boucles autobloquantes DOUBLEBACK à l'arrière du harnais
Facilite le port et l’organisation des outils de travail :
- six porte-matériel préformés avec gaine de protection,
- deux passants pour porte-outils,
- quatre passants pour pochette porte-outils.

Informations complémentaires

- Point d'attache ventral: connexion d’un descendeur ou d’une longe de maintien en utilisation à simple
- Points d'attache latéraux: connexion d’une longe de maintien en utilisation à double
- Point d'attache sternal: connexion du système d’arrêt des chutes
- Point d'attache dorsal: connexion du système d’arrêt des chutes
- Point d'attache à l'arrière de la ceinture: connexion d’une longe de retenue

Caractéristiques techniques

Marque	Petzl
Caractéristiques produit	• Point d'attache ventral: connexion d'un descendeur ou d'une longe de maintien en utilisation à simple • Points d'attache latéraux: connexion d'une longe de maintien en utilisation à double • Point d'attache sternal: connexion du système d'arrêt des chutes • Point d'attache dorsal: connexion du système d'arrêt des chutes • Point d'attache à l'arrière de la ceinture: connexion d'une longe de retenue
Couleur	Jaune et Noir
Conforme 10g	Non
Matière	polyamide, polyester, aluminium, acier
Tailles disponibles	Taille 0 / 1 / 2
Garantie	3 ans
Normes et Certification	EPI Classe 3. CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, EAC Certifié selon les normes européennes et russes
Classification	Epi de classe 3
Partie du corps	
Code SH	6307909899

Photos