



[Fiche technique]

Insufflateur usage unique SPUR II AMBU

Réf. 422998

Conception intelligente et respectueuse de l'environnement.

Avec réservoir O2 et tubulure.

En SEBS (sans PVC) = entièrement biodégradable.

Manomètre permettant le monitoring de la pression des voies aériennes.

Système de valve patient à clapet unique innovant pour une fonctionnalité exemplaire.

Système Mediport permettant l'injection rapide de médicaments sans avoir à déconnecter l'insufflateur Ambu SPUR II de la sonde d'intubation.

Retour tactile et visuel de qualité pendant la réanimation.

Poignée intégrée assurant confort et uniformité des compressions.

Matériau du ballon sélectionné pour une compliance pulmonaire optimale.

Texture SafeGrip(TM) du ballon pour une prise en main sécurisée dans les environnements d'urgence.

Informations complémentaires

Le modèle bébé possède une valve patient et une valve d'admission de dimension réduite, pour une utilisation idéale en couveuse sur des prématurés.

Température d'utilisation : -18°C à +50°C

Température de stockage : -40°C à +60°C

Raccord patient : extérieur 22 mm male (ANSI/ISO) / intérieur 15 mm femelle (ANSI/ISO)

Raccord expiratoire (pour fixation de la valve PEP) : 30 mm male (ISO)

Fuites (dans les deux sens) : non mesurables

Médiport : Standard Luer LS 6

Modèle adulte :

Volume maximum par compression : une main 800 ml / deux mains 1100 ml

Volume de l'insufflateur : 1475 ml

Volume mort : < 6 ml

Résistance inspiratoire sans O₂ : Max 0,5 kPa (5 cm H₂O) à 50 l/min

Résistance expiratoire : Max. 0,27 kPa (2,7 cm H₂O) à 50 l/min

Modèle pédiatrique :

Volume maximum par compression : 450 ml

Volume de l'insufflateur : 635 ml

Volume mort : < 6 ml

Résistance inspiratoire sans O₂ : Max 0,5 kPa (5 cm H₂O) à 50 l/min

Résistance expiratoire : Max. 0,3 kPa (3 cm H₂O) à 50 l/min

Caractéristiques techniques

Marque	Ambu
Dimensions	Adulte (LxØ) 29,5 x 12,7 cm / Pédiatrique (LxØ) 23,4 x 9,9 cm
Utilisation	Usage unique
Volume	Ballon réservoir O ₂ : 2600 ml
Matière	Ballon, capsule anti-projection en SEBS / Corps de valve patient, corps de valve d'admission médiport, insert médiport et raccord expiratoire en styrène-butadiène / Raccord tournant en polycarbonate / Turbulateur en 20% polypropylène verré / Capuchon médiport en santoprène / Capuchon du port de manomètre-adaptateur du tube, réservoir O ₂ (ballon et tuyau) en polyéthylène / Clapet de valve en silicone / Adhésif de corps de valve d'admission en adhésif UV et uréthane acrylate modifié / Tubulure de raccordement en PVC / Valve de surpression en ABS / Ressort de valve de surpression en acier inoxydable.
Poids	Adulte 314 g. Pédiatrique 215 g
Classification	Dispositif médical de Classe 2a

Références
