



[Fiche technique]

## Kit contrôleur de stabilité SENTRY

Réf. 740027 - 740036

### Équipement de surveillance portable et autonome,

Permet de surveiller les structures instables et d'avertir d'un risque imminent d'effondrement de bâtiment à proximité ou dans lequel les équipes de secours-sauvetage sont engagées (sauveteurs, sapeurs-pompiers, secouristes, médecins, etc,,,),

Affichage de la distance par rapport à la cible et évaluation des mouvements,

Surveillance en temps réel,

Système d'alerte immédiat,

Stable, léger, compact et précis,

Composé de :

- Laser sur trépied avec panneau de commande intégré,
- Lunette de visée,

réf 740027, SENTRY 1, un laser

réf 740036, SENTRY 2 , 2 lasers

## Informations complémentaires

Peut détecter un mouvement de structure de 1 mm à une distance de 50 m.

Une lunette de visée aide à pointer avec précision la cible à surveiller.

Alarme visuelle et sonore (105dB) lorsqu'un mouvement de structure, même minime, est détecté.

Affichage des informations sur un écran OLED.

Logiciel intuitif.

Manipulation des boutons facile même avec des gants.

Système d'alarme visuel (3 LED) et sonore (105 dB) permettant d'alerter l'équipe d'intervention en cas de mouvements.

Connexion sans fil : connexion de 2 faisceaux lasers d'une portée de 2 à 100 m.

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions</b>	(Lxlxh) Laser : 24,1 x 16,5 x 18,2 cm - Trépied : 178,5 cm hauteur déplié / 19 cm hauteur replié
<b>Caractéristiques produit</b>	Plage de température du laser : -10°C à +50°C
<b>Couleur</b>	Noir, Orange
<b>Alimentation</b>	Secteur 110/240 V 50/60 Hz - 12 piles AAA alcalines
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Matière</b>	Elastomère thermoplastique
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	3,8 kg
<b>Autonomie</b>	6h avec piles alcalines fournies - 9h avec piles lithium (non fournies)
<b>Livré avec</b>	Trépied télescopique de 1,8 m de hauteur avec pièce de fixation 3D pour orienter la tête laser, Sangle ajustable, Sangle avec crochets, Sac à dos de transport,
<b>Garantie</b>	2 ans
<b>Indice de protection</b>	IP 55
<b>Autres options disponibles</b>	- Télécommande sans fil - Batterie rechargeable
<b>Partie du corps</b>	

## Références

<b>Réf. 740027</b>	Kit contrôleur de stabilité SENTRY B1 Modèle : B1 : un laser
<b>Réf. 740036</b>	Kit contrôleur de stabilité SENTRY B2 Modèle : B2 : 2 lasers