[Fiche technique]

Kit lances d'obturation standard 1,5 bar Vetter

Réf. 720011

Permet à une seule personne de colmater rapidement les fissures et les trous sur les réservoirs, les citernes...

Convient pour les fissures de 15 à 60 mm de long, et les trous de 30 à 90 mm de diamètre.
Simple d'utilisation pour une action rapide.

Bonne adhérence grâce aux profils antidérapants des coussins fixés au bout des lances.
Le remplissage d'air se fait grâce à la pompe à pied fournie. Un robinet d'arrêt empêche la chute de pression et une perte d'air lors du désacouplement de la pompe.
Intervention en toute sécurité : la longueur de la lance permet d'obtenir une distance suffisante par rapport à la zone de danger.

Bonne résistance aux produits chimiques.
Coussins en caoutchouc très flexible.

Informations complémentaires

Pression de service : 1,5 bar.
Pression d'essai : 1,95 bar.

Caractéristiques du coussin triangulaire 6 :
- Dimensions : 23 x 6 x 5 cm
- Besoin en air à 1,5 bar : 1,5 litres
- Poids : 0,2 kg
- Pour les fuites : 1,5 à 4,5 kg
- Largeur : 6 à 9 cm

Caractéristiques du coussin triangulaire 8 :
- Dimensions : 23 x 8 x 5,5 cm
- Besoin en air à 1,5 bar : 3,5 litres
- Poids : 0,3 kg
- Pour les fuites : 1,5 à 4,5 kg
- Largeur : 8 à 12 cm

Caractéristiques du coussin triangulaire 11 :
- Dimensions : 23 x 11 x 7 cm
- Besoin en air à 1,5 bar : 7,8 litres
- Poids : 0,4 kg
- Pour les fuites : 3 à 6 kg
- Largeur : 11 à 17 cm

Caractéristiques du coussin cônique 7 :
- Dimensions : 23 x Ø 7 cm
- Besoin en air à 1,5 bar : 3 litres
- Poids : 0,2 kg
- Pour les fuites : 3 à 9 kg

Testé individuellement afin de garantir un produit de qualité.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Pression de service : 1,5 bar. Pression d'essai : 1,95 bar. Caractéristiques du coussin triangulaire 6 : - Dimensions : 23 x 6 x 5 cm - Besoin en air à 1,5 bar : 1,5 litres - Poids : 0,2 kg - Pour les fuites : 1,5 à 4,5 kg - Largeur : 6 à 9 cm Caractéristiques du coussin triangulaire 8 : - Dimensions : 23 x 8 x 5,5 cm - Besoin en air à 1,5 bar : 3,5 litres - Poids : 0,3 kg - Pour les fuites : 1,5 à 4,5 kg - Largeur : 8 à 12 cm Caractéristiques du coussin triangulaire 11 : - Dimensions : 23 x 11 x 7 cm - Besoin en air à 1,5 bar : 7,8 litres - Poids : 0,4 kg - Pour les fuites : 3 à 6 kg - Largeur : 11 à 17 cm Caractéristiques du coussin cônique 7 : - Dimensions : 23 x Ø 7 cm - Besoin en air à 1,5 bar : 3 litres - Poids : 0,2 kg - Pour les fuites : 3 à 9 kg Testé individuellement afin de garantir un produit de qualité.
Composition de l'ensemble	- 3 coussins triangulaires (6, 8 et 11) 1,5 bar - 1 coussin cônique (7) 1,5 bar - 3 tiges creuses en PVC 35 cm - 1 tige creuse en PVC avec chaîne et raccord - 1 unité de fermeture - 1 pompe à pied avec valve de sécurité 1,5 bar - 1 bouclier d'égouttement - 1 caisse de transport 40 x 30 x 18,3 cm
Couleur	Gris
Pression	Pression de service : 1,5 Bar Pression d'essai : 1,95 Bar
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Poids	8,1 kg
Instructions d'utilisation	Relier la lance au coussin souhaité. Relier le tuyau de remplissage de la pompe à la lance. Introduire le coussin avec la lance à l'endroit où se trouve la fuite. Remplir le coussin à l'aide de la pompe à pied jusqu'à ce que la fuite soit colmatée et qu'aucun liquide ne s'échappe. Actionner le robinet d'arrêt.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	40169500
Référence fabricant (MPN)	1500009600
Poids du produit	8.1
Accessoires et Consommables	Réf. 764049 - Pompe à pied 1,5 bar avec valve de surpression

Photos