



[Fiche technique]

## Kit mini-coussins d'obturation de fuites LDK 1,5 bar Vetter

Réf. 764050

**Pour colmater les fuites de liquides et gaz sur les petits conteneurs, les tuyaux, les fûts et les réservoirs d'un diamètre de 10 à 90 cm.**

Solution rapide et sûre en cas d'urgence.

Sangles de serrage faciles à fixer avec des fermetures scratch (pas de métal).

Pression de travail de 1,5 bar rapidement atteinte en quelques coups de pompe à pied.

De conception extra-plate (1,2 d'épaisseur), ils nécessitent un faible besoin en air.

Très bonne résistance aux produits chimiques.

Testés individuellement afin de garantir un produit de qualité.

## Informations complémentaires

Caractéristiques du coussin LDK 10/10 :

- Dimensions : 15 x 15 x 1,2 cm
- Zone d'étanchéité : 9,5 x 9,5 cm
- Besoin en air à 1,5 bar : 0,8 litres
- Poids : 0,5 kg

Caractéristiques du coussin LDK 10/25 :

- Dimensions : 15 x 31 x 1,2 cm
- Zone d'étanchéité : 9,5 x 25,5 cm
- Besoin en air à 1,5 bar : 1,3 litres
- Poids : 0,8 kg

Caractéristiques du coussin LDK 20/20 :

- Dimensions : 25 x 25 x 1,2 cm
- Zone d'étanchéité : 19,5 x 19,5 cm
- Besoin en air à 1,5 bar : 5 litres
- Poids : 1,1 kg

## Caractéristiques techniques

<b>Marque</b>	Vetter
<b>Caractéristiques produit</b>	<p>Caractéristiques du coussin LDK 10/10 :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dimensions : 15 x 15 x 1,2 cm</li><li>- Zone d'étanchéité : 9,5 x 9,5 cm</li><li>- Besoin en air à 1,5 bar : 0,8 litres</li><li>- Poids : 0,5 kg</li></ul> <p>Caractéristiques du coussin LDK 10/25 :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dimensions : 15 x 31 x 1,2 cm</li><li>- Zone d'étanchéité : 9,5 x 25,5 cm</li><li>- Besoin en air à 1,5 bar : 1,3 litres</li><li>- Poids : 0,8 kg</li></ul> <p>Caractéristiques du coussin LDK 20/20 :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dimensions : 25 x 25 x 1,2 cm</li><li>- Zone d'étanchéité : 19,5 x 19,5 cm</li><li>- Besoin en air à 1,5 bar : 5 litres</li><li>- Poids : 1,1 kg</li></ul>
<b>Composition de l'ensemble</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 mini-coussin d'obturation LDK 10/10</li><li>- 1 mini-coussin d'obturation LDK 10/25</li><li>- 1 mini-coussin d'obturation LDK 20/20</li><li>- 1 pompe à pied avec valve de sécurité 1,5 bar</li><li>- 2 sangles de fixation bleues 150 cm</li><li>- 3 sangles de fixation bleues 300 cm</li><li>- 1 caisse de transport 60 x 40 x 18,3 cm</li></ul>
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Pression</b>	Pression de travail de 1,5 Bar
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Poids</b>	10,4 kg
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Référence fabricant (MPN)</b>	1500009400
<b>Poids du produit</b>	10.4
<b>Accessoires et Consommables</b>	Réf. 764049 - Pompe à pied 1,5 bar avec valve de surpression Réf. 720011 - Kit lances d'obturation standard 1,5 bar Vetter