[Fiche technique]

Lance automatique Légende 500

Réf. 671947

Lance automatique avec tête de diffusion réglable en position jet droit, jet d'attaque, jet diffusé et purge. Poignée de manoeuvre 6 positions.
Gâchette pour déverrouillage des positions purge et jet droit.
Débit : 150-250 et 500 L/min à 6 bar.
Raccord orientable DSP 40 à verrou.

Informations complémentaires

Pression nominale : 16 bar.
Pression d'épreuve : 25,5 bar.
Diffusion en cône plein.
Portée efficace : 44m.
Tuyère d'entrée tournante.
Filtre bloquant les particules supérieures à 5mm.

Caractéristiques techniques

Marque	POK
Dimensions	407 x 126 x 257 mm
Caractéristiques produit	Pression nominale : 16 bar. Pression d'épreuve : 25,5 bar. Diffusion en cône plein. Portée efficace : 44m. Tuyère d'entrée tournante. Filtre bloquant les particules supérieures à 5mm.
Couleur	Noir, Rouge
Pression	Pression : 6 Bar
Conforme 10g	Non
Matière	Corps en alliage d'aluminium anodisation dure. Poignée pistolet avec gaine en polyuréthane. Bague de tête polyuréthane avec repères tactiles. Visserie et axes : acier inoxydable.
Unité de vente	A l'unité
Poids	2.8 kg
Normes et Certification	Raccord orientable DSP DN40 à verrou ; la norme NF S 61-701. Lance de type 4 selon l'annexe A de l'EN 15182-2
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	39652.DSP40

Photos