[Fiche technique]

Lance double usage 80 - 250 L/min

Réf. 671946

Lance double usage permettant de passer simplement de la diffusion en eau à la diffusion en mousse, et également de jet droit à jet diffusé.

Bague de tête multifonctions :
- Glissement de la bague : passage de la diffusion en eau à la diffusion en mousse.
- Rotation de la bague : passage de jet droit à jet diffusé.

Raccord d'entrée : DSP DN40 à verrou.
Lance équipée d'un clapet, d'orifices d'aspiration d'air, et d'une poignée de manoeuvre.

Informations complémentaires

Débit : 80 - 250 L/min à 6 bar.
Pression nominale : 16 bar.
Pression d'épreuve : 25,5 bar.
Type de jets :
80 L/min : jet droit / jet d'attaque à 30°.
250 L/min : jet droit / jet d'attaque à 60° / jet diffusé à 120°.
Foisonnement : x10.
Robinet à boisseau sphérique.

Caractéristiques techniques

Marque	POK
Dimensions	(L x l x h) : 278 x 119 x 259 mm.
Caractéristiques produit	Débit : 80 - 250 L/min à 6 bar. Pression nominale : 16 bar. Pression d'épreuve : 25,5 bar. Type de jets : 80 L/min : jet droit / jet d'attaque à 30°. 250 L/min : jet droit / jet d'attaque à 60° / jet diffusé à 120°. Foisonnement : x10. Robinet à boisseau sphérique.
Couleur	Gris, Cuivre
Pression	Pression nominale : 16 Bar Pression d'épreuve : 25 Bar
Conforme 10g	Non
Matière	Corps en alliage d'aluminium, anodisation dure. Gaine poignée pistolet en polyuréthane. Tête et poignée de manoeuvre en matériau composite. Visserie en acier inoxydable.
Unité de vente	A l'unité
Poids	2,05 kg.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Référence fabricant (MPN)	32826.DSP40
Poids du produit	2.05