[Fiche technique]

# Lance double usage 80 - 250 L/min

Réf. 671946

Lance double usage permettant de passer simplement de la diffusion en eau à la diffusion en mousse, et également de jet droit à jet diffusé.

Bague de tête multifonctions :
- Glissement de la bague : passage de la diffusion en eau à la diffusion en mousse.
- Rotation de la bague : passage de jet droit à jet diffusé.

Raccord d'entrée : DSP DN40 à verrou.
Lance équipée d'un clapet, d'orifices d'aspiration d'air, et d'une poignée de manoeuvre.

## Informations complémentaires

Débit : 80 - 250 L/min à 6 bar.
Pression nominale : 16 bar.
Pression d'épreuve : 25,5 bar.
Type de jets :
80 L/min : jet droit / jet d'attaque à 30°.
250 L/min : jet droit / jet d'attaque à 60° / jet diffusé à 120°.
Foisonnement : x10.
Robinet à boisseau sphérique.

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Marque** | POK |
| **Dimensions** | (L x l x h) : 278 x 119 x 259 mm. |
| **Caractéristiques produit** | Débit : 80 - 250 L/min à 6 bar.<br>Pression nominale : 16 bar.<br>Pression d'épreuve : 25,5 bar.<br>Type de jets :<br>80 L/min : jet droit / jet d'attaque à 30°.<br>250 L/min : jet droit / jet d'attaque à 60° / jet diffusé à 120°.<br>Foisonnement : x10.<br>Robinet à boisseau sphérique. |
| **Couleur** | Gris, Cuivre |
| **Pression** | Pression nominale : 16 Bar Pression d'épreuve : 25 Bar |
| **Conforme 10g** | Non |
| **Matière** | Corps en alliage d'aluminium, anodisation dure. Gaine poignée pistolet en polyuréthane. Tête et poignée de manoeuvre en matériau composite. Visserie en acier inoxydable. |
| **Unité de vente** | A l'unité |
| **Poids** | 2,05 kg. |
| **Classification** | Non concerne |
| **Partie du corps** | |
| **Référence fabricant (MPN)** | 32826.DSP40 |