



[Fiche technique]

Lance feux de cheminée

Réf. 671953

Lance d'incendie feux de cheminée utilisée pour tous les feux de poutres, faux plafonds ou cheminée.

Angle de diffusion de 60° particulièrement adapté pour l'extinction des feux de cheminée, en limitant les risques liés au choc thermique dans les conduits.

Lance robuste et ultra légère.

Débit 25 l/min à 6 bar.

Informations complémentaires

Pression nominale : 16 bar.

Pression d'épreuve : 25,5 bar.

Angle de jet : diffusion à 60°.

Robinet à boisseau sphérique.

Raccord d'entrée : GFR20 tournant.

Caractéristiques techniques

Dimensions	97 x 33,6 x 9,5 cm.
Caractéristiques produit	Pression nominale : 16 bar. Pression d'épreuve : 25,5 bar. Angle de jet : diffusion à 60°. Robinet à boisseau sphérique. Raccord d'entrée : GFR20 tournant.
Couleur	Gris, Rouge, Noir
Pression	Pression : 6 Bar
Conforme 10g	Non
Matière	Corps en alliage d'aluminium anodisation dure. Poignée de manoeuvre en polyamide. Gaine de la poignée pistolet en polyuréthane. Axes et visserie en acier inoxydable.
Unité de vente	A l'unité
Poids	1.70 kg
Garantie	1
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	8424890000
Référence fabricant (MPN)	3529
Poids du produit	1.7