

[Fiche technique]



Lance HS20 sans poignée filetée mâle BSP G2

Réf. 777785

Lance HS20 sans poignée filetée mâle BSP G2.

Jet plein et jet diffusé.

Légère et résistante à la corrosion.

Ne nécessite aucun entretien.

Maniement aisé.

Réglage progressif allant du blocage jusqu'au jet bâton, en passant par un jet de 120°. Le réglage se fait en tournant la tête de la lance.

Débit : 380 l/min à 6 bar.

Pression de service maximale : 16 bar.

Informations complémentaires

Lance adaptée à une utilisation dans des conditions difficiles, à de basses températures. Résistante à la corrosion et aux UV.

Surface intérieure parfaitement lisse afin de limiter les pertes de pression.

Débits et distances de projection selon la norme EN 15182 :

A 6 bar :

- Jet plein : 380 l/min – Distance : 32 m
- Jet diffusé : 470 l/min – Distance : 4,5 m

A 2 bar :

- Jet plein : 220 l/min – Distance : 21 m
- Jet diffusé : 275 l/min – Distance : 4,5 m

Caractéristiques techniques

Marque	AWG
Dimensions	Diamètre extérieur : 98 mm / Longueur : 347 mm
Caractéristiques produit	Lance adaptée à une utilisation dans des conditions difficiles, à de basses températures. Résistante à la corrosion et aux UV. Surface intérieure parfaitement lisse afin de limiter les pertes de pression. Débites et distances de projection selon la norme EN 15182 : A 6 bar : - Jet plein : 380 l/min – Distance : 32 m - Jet diffusé : 470 l/min – Distance : 4,5 m A 2 bar : - Jet plein : 220 l/min – Distance : 21 m - Jet diffusé : 275 l/min – Distance : 4,5 m
Couleur	Noir, Orange, Gris
Pression	Pression : 6 Bar
Conforme 10g	Non
Matière	Tête : caoutchouc (NBR) et laiton chromé / Manche : Matière plastique ultrarésistante aux chocs (POM) / Plaque support soupape : polyamide / Tige de soupape : acier inoxydable
Unité de vente	A l'unité
Poids	1,1 kg
Normes et Certification	EN 671 et EN 15182* * Homologué pour utilisation sur navires sur la base de la norme EN 15182 avec certifications DNV MED-B-7307 et MED-D-1579
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	84248900
Référence fabricant (MPN)	30377897
Étanche	Non