[Fiche technique]

LANCE MIDMATIC DSP40

Réf. 4689

Multi-débit automatique de 100 à 600 L/mn.
Pression régulée de
Raccord DSP 40.

Informations complémentaires

Les lances multidébits automatiques MACH 3 sont idéales pour obtenir un débit et une qualité de jet optimisés ainsi qu'une portée relativement constante. S'adaptent aux spécificités de chaque intervention : feux urbains, feux en espaces clos, feux industriels, feux de navires ...

Avantages nombreux : qualité de régulation, jet de qualité et portée toujours optimum.
Dispositif de fermeture du robinet à boisseau coulissant permettant la maîtrise des débits par le porte-lance sans déformation de jet.

Robustesse : la durabilité de la lance est assurée grâce à des matériaux de grande qualité. Tests en brouillard salin pendant 1000 heures.
Utilisation possible en haute pression : 40 bars.
Pression d'éclatement supérieure à 300 bars.

Sécurité : large écran de protection à grosses goutelettes.

Obstruction : un filtre inox allié à une purge supprime les risques d'obstruction.

Mousse : transformation de la lance à eau en lance à mousse grâce à un adaptateur polymousse.

Débit-pression : dispositif de sélection de la pression de régulation.
Variation de débit importante avec une faible variation de pression. 7 positions (6 ouvertures + fermeture).

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	**Les lances multidébits automatiques MACH 3** sont idéales pour obtenir un débit et une qualité de jet optimisés ainsi qu'une portée relativement constante. S'adaptent aux spécificités de chaque intervention : feux urbains, feux en espaces clos, feux industriels, feux de navires ... **Avantages nombreux :** qualité de régulation, jet de qualité et portée toujours optimum. Dispositif de fermeture du robinet à boisseau coulissant permettant la maîtrise des débits par le porte-lance sans déformation de jet. **Robustesse :** la durabilité de la lance est assurée grâce à des matériaux de grande qualité. Tests en brouillard salin pendant 1000 heures. Utilisation possible en haute pression : 40 bars. Pression d'éclatement supérieure à 300 bars. **Sécurité** : large écran de protection à grosses goutelettes. **Obstruction :** un filtre inox allié à une purge supprime les risques d'obstruction. **Mousse :** transformation de la lance à eau en lance à mousse grâce à un adaptateur polymousse. **Débit-pression :** dispositif de sélection de la pression de régulation. Variation de débit importante avec une faible variation de pression. 7 positions (6 ouvertures + fermeture).
Couleur	Noir, Metal
Pression	Régulée 6 Bar Utilisation possible en haute pression : 40 Bar Pression d'éclatement supérieure à 300 Bar
Conforme 10g	Non
Unité de vente	A l'unité
Poids	2,5 kg
Garantie	144
Normes et Certification	EN 15182_2 Type 4
Accessoires et Consommables	
Entretien	Réduit grâce à la qualité de fabrication et l'absence de pièces fragiles.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	84818099
Poids du produit	2.5
Accessoires et Consommables	Réf. 4691 - Adaptateur polymousse bas foisonnement pour Midforce et Midmatic