



[Fiche technique]

LANCE MIDMATIC DSP40

Réf. 4689

Multi-débit automatique de 100 à 600 L/mn.
Pression régulée de
Raccord DSP 40.

Informations complémentaires

Les lances multidébites automatiques MACH 3 sont idéales pour obtenir un débit et une qualité de jet optimisés ainsi qu'une portée relativement constante. S'adaptent aux spécificités de chaque intervention : feux urbains, feux en espaces clos, feux industriels, feux de navires ...

Avantages nombreux : qualité de régulation, jet de qualité et portée toujours optimum.

Dispositif de fermeture du robinet à boisseau coulissant permettant la maîtrise des débits par le porte-lance sans déformation de jet.

Robustesse : la durabilité de la lance est assurée grâce à des matériaux de grande qualité. Tests en brouillard salin pendant 1000 heures.

Utilisation possible en haute pression : 40 bars.

Pression d'éclatement supérieure à 300 bars.

Sécurité : large écran de protection à grosses goutelettes.

Obstruction : un filtre inox allié à une purge supprime les risques d'obstruction.

Mousse : transformation de la lance à eau en lance à mousse grâce à un adaptateur polymousse.

Débit-pression : dispositif de sélection de la pression de régulation.

Variation de débit importante avec une faible variation de pression. 7 positions (6 ouvertures + fermeture).

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit

Les lances multidébits automatiques MACH 3 sont idéales pour obtenir un débit et une qualité de jet optimisés ainsi qu'une portée relativement constante. S'adaptent aux spécificités de chaque intervention : feux urbains, feux en espaces clos, feux industriels, feux de navires ...

Avantages nombreux : qualité de régulation, jet de qualité et portée toujours optimum.
Dispositif de fermeture du robinet à boisseau coulissant permettant la maîtrise des débits par le porte-lance sans déformation de jet.

Robustesse : la durabilité de la lance est assurée grâce à des matériaux de grande qualité. Tests en brouillard salin pendant 1000 heures.

Utilisation possible en haute pression : 40 bars.

Pression d'éclatement supérieure à 300 bars.

Sécurité : large écran de protection à grosses gouttelettes.

Obstruction : un filtre inox allié à une purge supprime les risques d'obstruction.

Mousse : transformation de la lance à eau en lance à mousse grâce à un adaptateur polymousse.

Débit-pression : dispositif de sélection de la pression de régulation.

Variation de débit importante avec une faible variation de pression. 7 positions (6 ouvertures + fermeture).

Couleur

Noir, Metal

Pression

Régulée 6 Bar Utilisation possible en haute pression : 40 Bar Pression d'éclatement supérieure à 300 Bar

Conforme 10g

Non

Unité de vente

A l'unité

Poids

2,5 kg

Garantie

12 ans pièces et main-d'oeuvre

Normes et Certification

EN 15182_2 Type 4

Accessoires et Consommables

Entretien

Réduit grâce à la qualité de fabrication et l'absence de pièces fragiles.

Classification

Non concerne

Partie du corps

Code SH

84818099

Accessoires et Consommables

Réf. 4691 - Adaptateur polymousse bas foisonnement pour Midforce et Midmatic