



[Fiche technique]

Lance MULTIFLOW REGULAR DSP40

Réf. 771054 - 771055

6 positions (5 + fermeture) contrôlées à l'aide d'une large poignée pour une réaction immédiate.

Débit : 100 - 250 - 350 - 500 l/min.

Réglage du jet bâton au jet diffusé de protection en un quart de tour.

Raccord : DSP 40.

Corps disponible en aluminium ou en composite FiberTech.

Les avantages du FiberTech :

- Beaucoup plus léger que le bronze.
- Plus léger que l'aluminium mais au même niveau en termes de résistance mécanique et de durabilité.
- Résistance à la corrosion supérieure comparée à l'aluminium ou au bronze : dans un environnement salin et/ou avec l'utilisation d'émulseur
- Même résistance aux agents chimiques que l'aluminium.

Informations complémentaires

Cône de diffusion puissant pour repousser les flammes.

Dents incassables : aucune maintenance.

Bumper en polyuréthane résistant aux hautes températures, aux hydrocarbures et aux produits chimiques.

Filtre en entrée pour protection contre les débris.


Caractéristiques techniques

Marque	Leader
Dimensions	(LxIxh) 30 x 13 x 25 cm
Pression	6 bar
Matière	Boisseau coulissant en inox, bumper en polyuréthane
Garantie	5 ans

Références

Réf. 771054	Lance MULTIFLOW REGULAR en aluminium Poids : 2,4 kg
-------------	--

Photos



img_schema