



[Fiche technique]

## Lance Quadrafog 1000

Réf. 771050

### Lance Quadrafog 1000 multi débit 285-500-600-800-950 dsp 65

Descriptif :

285-500-600-800-950 l/min.

Pression : 6 bars.

Poids: 2,750 kg

DSP 65

*Existe aussi en version avec 2 poignées d'attaque: GF1000 PA*

Les lances multidébites conventionnelles Quadrafog sont équipées d'une poignée permettant l'ouverture et la fermeture. Une « bague de réglage » permet la sélection de 4 à 5 débits différents et dispose d'une position « purge ».

La rotation de la tête permet d'obtenir les différents types de jets. Elles répondent aux besoins de chaque intervention : feux urbains, feux en espaces clos, feux industriels, feux de navires ...

Plage de débits : ils restent identiques quelque soit la forme du jet.

Dispositif de fermeture : robinet à boisseau sphérique réalisé en acier inoxydable sur siège de boisseau en téflon.

Robustesse : des matériaux de grande qualité (aluminium anodisé dur, inox, caoutchouc vulcanisé) alliés à la précision de l'usinage garantissent la durabilité de la lance. Résiste au test militaire en brouillard salin.

Sécurité : large écran de protection à grosses gouttelettes. Obstruction : un filtre inox allié à une purge supprime les risques d'obstruction.

Mousse : transformation de la lance à eau en lance à mousse grâce à un adaptateur polymousse.

Maintenance : réduite grâce à la qualité de fabrication et l'absence de pièces fragiles. La garantie est de 12 ans pièces et main d'oeuvre.

Conformes à la norme EN 15182\_2 Type 3.

---

## Caractéristiques techniques

---

<b>Couleur</b>	Noir, Gris
<b>Pression</b>	Pression : 6 Bar
<b>Conforme 10g</b>	Non
<b>Unité de vente</b>	A l'unité
<b>Garantie</b>	1
<b>Classification</b>	Non concerne
<b>Partie du corps</b>	
<b>Code SH</b>	84818099
<b>Etanche</b>	Non