



[Fiche technique]

Ecran rideau d'eau mobile

Réf. 671980 - 671981 - 671982

Pour la protection incendie des réservoirs et des équipements sensibles à la chaleur ou aux projections d'étincelles.

La plaque de diffusion des écrans rideaux d'eau en aluminium est équipée de stries permettant un meilleur maintien du jet lors de conditions climatiques difficiles (vent).

Équipée d'une poignée de préhension et d'un dispositif de stabilisation au sol.

Caractéristiques techniques

Marque	POK
Pression	Pression nominale : 16 bar. Pression d'épreuve : 25,5 bar.
Matière	Corps en alliage d'aluminium première fusion traité thermiquement. Revêtement polyester. Visserie en acier inoxydable.
Normes et Certification	Raccord : norme NF S 61-704

Références

Réf. 671980	Ecran rideau d'eau - DSP40 500 l/min Dimensions : 25,9 x 32 x 13 cm Caractéristiques produit : Jet à 6 bar : Largeur 28 m- Hauteur 6 m Poids : 1.43 kg
Réf. 671981	Ecran rideau d'eau - DSP65 500 l/min Dimensions : 25,7 x 32 x 13 cm Caractéristiques produit : Jet à 6 bar : Largeur 28 m - Hauteur 6 m Poids : 1.57 kg
Réf. 671982	Ecran rideau d'eau - DSP65 1200 l/min Dimensions : 33 x 39,9 x 16 cm Caractéristiques produit : Jet à 7 bar : Largeur 33 m - Hauteur 8 m Poids : 3.24 kg

Photos

