[Fiche technique]

Ligne de vie temporaire EZ-Line

Réf. 745659

Simple d'utilisation, léger, modulable et rapide à installer.

Ligne de vie temporaire rétractable à câble galvanisé de 6,25 mm de diamètre.

Simple d'utilisation - dérouler et actionner la manivelle intégrée pour tendre la ligne de vie.
Facilement transportable, ultra léger le système est stocké dans un boîtier.
Installation, démontage et stockage ne prennent que quelques secondes.
Possibilité de s'attacher à n’importe quel connecteur ou poteau d’ancrage d’une résistance de 22 kN.

Informations complémentaires

Une protection permanente :
Une fois la ligne installée, le ou les utilisateurs peuvent s'y connecter grâce à leur système antichute et commencer à travailler en toute sécurité.
Chaque système EZ-Line™ offre une parfaite mobilité horizontale et une totale protection antichute à 2 utilisateurs maximum, qui gardent les mains libres. L'EZ-Line™ est équipée de plusieurs fonctionnalités qui renforcent la sécurité sur les chantiers. Un indicateur de pré-tension intégré permet de s'assurer que la ligne est correctement tendue, réduisant ainsi les risques de tirants d'air dangereux. En outre, le témoin de chute intégré permet à l'utilisateur de vérifier visuellement si le dispositif a ou non subi une chute. L'EZ-Line™ constitue la ligne de vie horizontale la plus sûre que l'on puisse actuellement trouver sur le marché !

Une totale souplesse d'utilisation :
Parfaitement modulable, la longueur de l'EZ-Line™ peut être augmentée jusqu'à 18 m. La longueur de câble restante demeure tout simplement sur le tambour, à l'intérieur du carter de transport. A noter également : l'EZ-Line™ peut être attachée à une structure à l'aide d'un connecteur d'ancrage d'une résistance de 22 kN tels que les systèmes de fixation de poutres fixes, les sangles de fixation et les poteaux pour lignes de vie horizontales. L'EZ-Line™ offre une polyvalence sans égal.
Son installation se fait en 4 étapes très simples :
1) Relier le mousqueton de la ligne de vie à un connecteur d'ancrage.
2) Appuyer sur le bouton de blocage pour permettre au câble de se dérouler et marcher jusqu'à l'ancrage suivant.
3) Attacher le mousqueton du carter à un connecteur d'ancrage.
4) Tendre la ligne de vie à l'aide de la manivelle intégrée.

Caractéristiques techniques

Marque	Capital Safety
Dimensions	30 cm x 26,25 cm x 18,12 cm. Longueur totale : 18 m.
Caractéristiques produit	Dimensions : 30 cm x 26,25 cm x 18,12 cm. Longueur totale : 18 m Capacité : 2 utilisateurs par ligne.
Couleur	Jaune Zingue, Bleu Marine
Conforme 10g	Non
Matière	Ligne de vie : câble galva Carter : Polyéthylène linéaire à basse densité. Mousquetons : acier zingué Poignée d'ancrage : zinguée
Unité de vente	A l'unité
Poids	11,25 kg.
Normes et Certification	CE (EN795 - C) et OSHA.
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Code SH	84798997
Référence fabricant (MPN)	7605061
Poids du produit	14.92

Photos