



[Fiche technique]

Longe absorbica I VARIO

Réf. 745959

une longe simple réglable, avec absorbeur d'énergie compact, conçue pour la progression sur une ligne de vie horizontale ou sur une plateforme élévatrice, sans passage de fractionnement.

Le système de réglage VARIO est manipulable à une main et permet d'ajuster facilement la longueur de la longe pour limiter la hauteur de chute.

En cas de chute, le déchirement progressif de la sangle de l'absorbeur d'énergie limite la force de choc subie par l'utilisateur.

Le système d'ouverture simplifié de la pochette permet un accès rapide à l'absorbeur d'énergie pour procéder à son contrôle périodique.

Caractéristiques techniques

Marque

Petzl

Caractéristiques produit

- Elle fonctionne pour des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg.
- Elle est dotée du système de réglage VARIO permettant d'ajuster la longueur de la longe et de réduire ainsi la hauteur de chute potentielle.
- Système de réglage VARIO permettant d'ajuster la longueur de la longe de 70 à 167 cm (sans connecteur) et de réduire ainsi la hauteur de chute potentielle.
- Absorbe l'énergie en cas de chute
- Déchirement progressif de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur,
- Fonctionne avec des utilisateurs dont le poids est compris entre 60 et 140 kg.
- Conçue pour une utilisation avec une longueur maximale, connecteurs inclus, de :
 - 200 cm dans le cadre de la norme CE EN 355,
 - 183 cm (6 feet) dans le cadre de la norme ANSI Z359.13.
- Encombrement minimal : absorbeur d'énergie compact pour ne pas gêner les manipulations.
- Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture simplifié, pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur.
- Deux possibilités d'installation sur le harnais selon l'usage :
 - connexions/déconnexions fréquentes : avec un mousqueton maintenu en bonne position par un accessoire de maintien STRING (livré avec la longe),
 - connexion quasi permanente : avec un anneau ouvrable RING OPEN dont la forme circulaire assure un positionnement optimal.
- Deux possibilités de connecteur en bout de longe : mousqueton ou connecteur à grande ouverture MGO OPEN.

Couleur Noir

Conforme 10g Non

Matière Polyester
Polyamide
Acier

Charge maximale admissible 140

Garantie 36

Normes et Certification CE EN 355 (répond aux exigences de la RFU PPE-R/11.074);
ANSI Z359.13, 12 ft. FF
CSA Z259.11-17
Certifications en fonction des connecteurs utilisés. Plus d'informations dans la notice technique.
• Longueur maximale autorisée avec connecteurs :
- 200 cm dans le cadre des normes CE EN 355, GB/T 24538 : type II et de la réglementation japonaise de protection contre les chutes.
- 183 cm (6 feet) dans le cadre des normes ANSI Z359.13 et CSA Z259.11-17.

Entretien Nettoyage à l'eau et au savon à la main ou en machine à 30° maximum.
Séchage à l'air libre.

Classification Epi de classe 3

Partie du corps

Code SH 63079098

Étanche Non

Poids du produit 0.495

Photos




longe absorbica i vario



longe absorbica i vario



longe absorbica i vario



longe absorbica i vario