



[Fiche technique]

## Longe ABSORBICA-Y

Réf. 745887 - 745888 - 745889 - 745890

A combiner avec 745464 - 745465 - 745466 - 745467 - Longe Jane Petzl L50

2 configurations: 80-150cm. MG ou sans MGO

Longe double avec absorbeur d'énergie compact, conçue pour la progression sur une structure verticale ou sur une ligne de vie horizontale, avec passage de fractionnements.

Permet plusieurs installations sur le harnais et peut recevoir différents types de connecteurs.

Déchirement de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur.

Fonctionne avec des utilisateurs dont le poids est compris entre 50 et 130 kg.

Déchirement par paliers, afin de limiter la décélération subie par les faibles poids.

Disponible en deux longueurs : 80 ou 150 cm (hors connecteurs). Les brins de la version de 150 cm sont élastiqués afin de ne pas entraver la progression.

Existe en plusieurs versions : avec ou sans connecteurs à grande ouverture MGO.

## Informations complémentaires

Encombrement minimal:

- absorbeur d'énergie compact pour ne pas gêner les manipulations,
- version FLEX avec des sangles élastiquées de 150 cm pour ne pas entraver la progression.

Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture aux extrémités, pour protéger l'absorbeur d'énergie de l'abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbeur.

Deux possibilités d'installation sur le harnais selon l'usage :

- connexions/déconnexions fréquentes : avec un mousqueton maintenu en bonne position par un accessoire de maintien STRING (livré avec la longe), ou avec un émerillon MICRO SWIVEL pour éviter l'entortillement,
- connexion quasi permanente : avec un anneau ouvrable RING OPEN dont la forme circulaire assure un positionnement optimal ou avec un émerillon SWIVEL OPEN pour éviter l'entortillement.

Deux possibilités de connecteurs en bout de longe : mousquetons ou connecteurs à grande ouverture MGO OPEN.



## Caractéristiques techniques

Marque Petzl

Conforme 10g Non

Matière Polyester, polyamide, polyéthylène haute ténacité

Unité de vente A l'unité

Garantie 3 ans

Normes et Certification CE EN 355 en utilisation avec des connecteurs EN 362, ANSI Z359.13 12 feet en utilisation avec

des connecteurs ANSI Z359.12, EAC

Partie du corps

Accessoires et Consommables Réf. 745714 - Connecteur MGO OPEN 60 PETZL

## Références

Réf. 745888 Longe ABSORBICA-Y 80 cm avec MGO

Dimensions : Longueur (sans connecteur) : 80 cm / (avec connecteur) : 130 cm

Poids: 1290 g

Réf. 745889 Longe ABSORBICA-Y 150 cm sans MGO

 $Dimensions: Longueur \ (sans \ connecteur): 150 \ cm \ / \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ \grave{a} \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ \grave{a} \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ \grave{a} \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ \grave{a} \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ \grave{a} \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ \grave{a} \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ \grave{a} \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ \grave{a} \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ \grave{a} \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ a \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ a \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ a \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ a \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ a \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ a \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ a \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ a \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ a \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ a \ 200 \ cm \ selon \ les \ connecteurs \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ a \ 200 \ cm \ selon \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ a \ 200 \ cm \ selon \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ a \ 200 \ cm \ selon \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ a \ 200 \ cm \ selon \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ a \ 200 \ cm \ selon \ (avec \ connecteur \ optionnel): 160 \ a \ 200 \ cm \ selon \ (avec \ connecteur \ optionn$ 

Poids: 430 g