



[Fiche technique]

Mini PFL TWIN

Réf. 746004 - 746039 - 746027 - 746026

Version Twin avec connecteur TwinLink permettant de connecter les 2 Mini PFL :
garantit une grande flexibilité et une fixation continue lors de travaux sur des structures complexes.
Longe à rappel automatique compacte et légère avec technologie d'absorption d'énergie radiale : absorbeur d'énergie intégré ;
ne nécessite aucun recalibrage ou ajustement ; l'absorbeur d'énergie est entièrement protégé des contaminants externes.
Point de fixation rotatif à 360° et à 180° pour une totale flexibilité.
Mécanisme à cliquet renforcé.
Équipé d'un boîtier en polycarbonate transparent permettant de réaliser facilement une inspection visuelle des composants internes importants.
Protection antichute et de retenue pour les utilisateurs pesant entre 60 et 140 kg, comprenant les outils.

Caractéristiques techniques

Marque	MSA
Dimensions	Longueur : 1,8 m
Normes et Certification	EN 360:2002 / ANSI Z359.14 – 2012 / OSHA 1910.66 / OSHA 1926.502 / CSA Z259.2.2-98
Accessoires et Consommables	Réf. 746041 - Connecteur twinlink pour PFL 1,8 m ou 3 m

Références

Réf. 746004	Mini PFL TWIN - 1.80 m - 2 mousquetons aluminium pour échafaudage
--------------------	---

Photos



Mini PFL TWIN avec 2 mousquetons
triple fermeture



Mini PFL TWIN avec 2 mousquetons
aluminium pour échafaudage



Mini PFL TWIN avec 2 mousquetons
pivotants aluminium



Mini PFL TWIN avec 2 manucroches
aluminium léger