[Fiche technique]

# Coussin de levage 8 bar V12

Réf. 764075

**Coussin de levage 8 bar V12 polyvalent**

Particulièrement solide, plusieurs couches d'aramide rendent les mini sacs de levage pneumatiques très robustes et durables.
Pour soulager les personnes prises au piège.
Dans les accidents de la circulation.
En cas de sorties de roches ou de glissements de terrain.
Dans les bâtiments effondrés.

## Informations complémentaires

Hauteur d'insertion à partir de 2,5 cm
Surface antidérapante
Renfort en aramide

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Marque** | Vetter |
| **Dimensions** | 32 x 52 cm |
| **Caractéristiques produit** | Dimensions : 32 x 52 cm<br>Hauteur d'insertion 2.5 cm<br>Hauteur de levage 20 cm<br>Volume d'air nécessaire : 96.3 litres<br>Pression de service : 8 bar<br>Pression d'épreuve : 14 bar<br>Pression d'éclatement : 32 bar |
| **Couleur** | Noir |
| **Pression** | 8 |
| **Conforme 10g** | Non |
| **Matière** | CR/Aramide vulcanisé à chaud |
| **Unité de vente** | A l'unité |
| **Poids** | 3.9 kg |
| **Charge maximale admissible** | 12000 |
| **Garantie** | 36 |
| **Normes et Certification** | EN 13731 (test indépendant) |
| **Classification** | Non concerne |
| **Partie du corps** | |
| **Code SH** | 40169500 |
| **Référence fabricant (MPN)** | 1314002400 |
| **Poids du produit** | 3.9 |