



[Fiche technique]

Moniteur multiparamétrique PRIZM 3 Couleur

Réf. 410000

Permet la surveillance des signes vitaux (ECG + PNI + SPO2 + TEMP) d'un patient dans le cadre d'un transport ou en milieu spécialisé.

Compact et léger, le PRIZM 3 offre une haute portabilité.

Ses performances et son design en font un produit incontournable.

Écran couleur LCD 6 pouces.

- ECG : Plage de rythme cardiaque 30 à 300 bpm.
- SpO2 : Portée 0 à 100 %.
- PNI : Plage de mesure adulte Systole 40 à 260 mmHg / Diastole 20 à 200 mmHg / PAM 26 à 220 mmHg.
- Température : Plage de mesure 15 à 45 °C. Poignée de support de chevet intégrée.

3 niveaux d'alarmes (patient / technique / général).

Informations complémentaires

Température de fonctionnement : 5° à 40 °C.

Caractéristiques techniques

Dimensions	(Lxhxp) 24,5 x 8,4 x 8,5 cm
Composition de l'ensemble	1 brassard PNI pour adulte (25 cm à 35 cm) 1 capteur SPO ² adulte avec sa rallonge 1 sonde de température 1 câble ECG 3 brins avec bouton pression 1 sachet d'électrodes de démarrage 1 batterie (incluse dans l'appareil) 1 manuel d'utilisation
Alimentation	Batterie Li-ion rechargeable
Poids	1 kg
Autonomie	4 heures. Temps de charge 6 heures
Garantie	Appareil : 2 ans. Batterie : 6 mois
Normes et Certification	IEC 60601-1
Classification	Dispositif médical de Classe 2b
Accessoires et Consommables	Réf. 411010 - Brassard réutilisable pour moniteur PRIZM 3 - Bébé Réf. 422000 - Imprimante thermique pour moniteur innocare's Réf. 411009 - Housse de transport pour moniteur PRIZM 3 Réf. 411114 - Transformateur 12V pour PRIZM 3 Réf. 411115 - Batterie rechargeable pour PRIZM 3 Réf. 411120 - Câble ECG pour PRIZM 3 Réf. 411124 - Capteur SpO2 pédiatrique Réf. 411125 - Capteur SpO2 néonatal

Photos

