



[Fiche technique]

## Motopompe Auto-amorçante pour eaux semi chargées

Réf. 702110 - 702111

**Pour pompage d'eaux moyennement chargées avec des particules solides de 20 mm de diamètre maximum (SEMI-TRASH).**

Motopompes centrifuges auto-amorçantes jusqu'à 7 m (du niveau de l'eau jusqu'à l'axe de la pompe) avec sécurité manque d'huile.

Moteur Honda.

Résistant : cadre tubulaire enveloppant.

Ouverture rapide du corps de pompe grâce à 4 longues vis.

## Informations complémentaires

Type : 4 temps avec sécurité manque d'huile.

Type de démarrage et d'allumage : manuel.

Type de refroidissement : air

Niveau sonore : 103 dBA

Pression de sortie max. : 2,3 bars.

Applications : Basse pression, grand débit pour inondations, vidanges de fossés, réservoirs, accidents, ...

## Caractéristiques techniques

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Couleur</b>         | Metal, Noir  |
| <b>Alimentation</b>    | Thermique Essence SP 98 - 4 temps  |
| <b>Pression</b>        | Pression de sortie max. : 2,3 bar.   |
| <b>Conforme 10g</b>    | Non  |
| <b>Matière</b>         | Pompe en fonte d'aluminium injectée. Turbine et diffuseur en fonte GS20. Garniture mécanique carbure de silicium. Cadre tubulaire forme chantier |
| <b>Unité de vente</b>  | A l'unité  |
| <b>Livré avec</b>      | 2 raccords à queue, 3 colliers, 1 crépine, 1 jeu de clés à bougies, notice   |
| <b>Entretien</b>       | Vidange huile 1 fois par an<br>En cas d'arrêt prolongé de la motopompe, vidanger l'essence   |
| <b>Partie du corps</b> |  |

## Références

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Réf. 702110</b> | Motopompe eaux semi-chargées -TDS2 50 HA<br>Dimensions : (Lx lxp) 48 x 36 x 44 cm<br>Caractéristiques produit : Débit max. 47 m3/h. Meilleur rendement 40 m3/h à 10 m<br>Equipé de deux demi-raccords (DSP 40 et symétrique 40)<br>Modèle : TDS2 50 HA - GX 120 / 4 cv / 4 kW<br>Poids : 26 kg<br>Autonomie : 2h10      |
| <b>Réf. 702111</b> | Motopompe eaux semi-chargées - TDS2 80 HA<br>Dimensions : (Lx lxp) : 54 x 39 x 44 cm<br>Caractéristiques produit : Débit max. 67 m3/h. Meilleur rendement 55 m3/h à 10 m<br>Equipé de deux demi-raccords (DSP 65 et symétrique 65)<br>Modèle : TDS2 80 HA - GX 160 / 5,5 cv / 4 kW<br>Poids : 21 kg<br>Autonomie : 2h20 |